

【製品仕様】

■液晶モニター

型 名		CTV-42L1	CTV-47L1	CTV-55L1
使用電源		AC100V 50/60Hz		
消費電力		89W	94W	97W
待機電力		主電源オン:1W 以下 (主電源オフ:0W)	主電源オン:1W 以下 (主電源オフ:0W)	主電源オン:1W 以下 (主電源オフ:0W)
ディスプレイ		120Hz 42 インチ Full HD LED 液晶ディスプレイ	120Hz 47 インチ Full HD LED 液晶ディスプレイ	120Hz 55 インチ Full HD LED 液晶ディスプレイ
画素数		1920 × 1080		
アスペクト比		16:09		
コントラスト比		1,000,000:1		
視野角 上下/ 左右		178 度/178 度		
応答速度		5ms		6ms
音声出力		8W+8W		
接続 端子	HDMI 映像/ 音声入力	4		
	ビデオ映像入力 + ステレオ音声入力	2		
	コンポーネント映像入力 + ステレオ音声入力	2 (ビデオ入力と共用)		
	PC- アナログ映像 + ステレオ音声入力	1		
	デジタル音声出力	1(同軸)		
	サービス用端子	1		
	ヘッドフォン出力	1		
解像 度	解像度(HDMI 接続)	480i/60Hz、480P/60Hz、720P/60Hz、1080i/60Hz、1080P/60Hz、 640 × 480/60Hz、800 × 600/60Hz、1024 × 768/60Hz		
	解像度(コンポーネント接続)	480i/60Hz、480P/60Hz、720P/60Hz、1080i/60Hz		
	解像度(PC 接続)	最大 1920 × 1080@60Hz(ドットバイドット表示) 【注1】		
外形寸法 (スタンド含む:幅 × 奥行 × 高さ)		1031 mm × 260 mm × 714 mm	1145 mm × 285 mm × 780 mm	1340 mm × 335 mm × 888 mm
質量(スタンド含む)		23kg	27.5kg	33kg
使用環境/ 保管環境		温度:5℃～ 35℃ / -20℃～ 60℃ 湿度:20% ～ 65%RH/10% ～ 90%RH(結露なきこと) 高度:0 ～ 1,980m/0 ～ 2,980m		
セット内容		リモコン、専用スタンド、スタンド用ネジ×4、単 4 乾電池×2、転倒防止ひも、 転倒防止ひものネジ×1、取扱説明書		

【注1】

製品にパソコンやMacを接続される場合

本製品はフルハイビジョン解像度(1920X1080)のLCDパネルを採用し、プログレッシブ入力(1080p)に対応しており、最大で1980x1080での表示が可能です。ご利用されるパソコン又はグラフィックカードの性能やグラフィックドライバーのバージョンによっては最大解像度での表示が出来ないことがありますのでご注意ください。

■テレビモデル(CTV-42L1S、CTV-47L1S、CTV-55L1S)チューナーユニット

入力周波数	地上デジタル 90 ~ 770MHz BS/110 度CSデジタル 1032 ~ 2071Mhz
受信チャンネル	地上デジタル VHF1ch ~ 12ch、UHF13ch ~ 62ch CATV C13ch ~ C63ch BS デジタル BS1ch ~ 23ch 110 度CS デジタルND1 ~ ND24
使用温度範囲	5 ~ 35℃
使用湿度範囲	20 ~ 80%(結露のないこと)
動作時消費電力	18w(衛星アンテナへの給電のないとき)
待機時消費電力	1W
外環寸法	242.8(W) x 58.4(H) x 174.0(D) (mm:突起部含まず)
質量	約 1.2Kg
入力端子	地上デジタル 75Ω F型コネクタ BS/110 度CSデジタル 75Ω F型コネクタ(最大DC15V、4W)
出力端子	映像 1 系統(ピンジャック) D4映像 1 系統 音声 1 系統(ピンジャック) 光デジタル音声 1 系統(角型) HDMI1 系統(TYPE-A 端子[1.3a])
その他端子	USB 端子 2 系統(USB2.0)
セット内容	CVR501 本体、リモコン、B-CAS カード(赤)、単 4 乾電池 × 2、AC ケーブル 1.5m、HDMI ケーブル 1.5m、取扱説明書