

別紙3. 主な仕様



型番	SX-RD4000G-NW
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)
外部インターフェースポート	RJ-45
	USB2.0 Hi-Speed(Aタイプ) × 2ポート
	DVI-I出力
	ラインアウト(φ3.5mmステレオミニジャック)
	マイクイン(φ3.5mm モノラル)
対応プロトコル	TCP/IP (IPv6/IPv4)
対応OS	Windows 7(32/64Bit) ※1
	Windows Vista SP1以降(32/64Bit)
	Windows XP SP2以降(32Bit)
表示機能	最大解像度
	- フルHD(1920x1080)
	特殊機能
	- 表示モード ミラーモード(複数)
対応機器	DVI搭載テレビ、プリンター・マウス・キーボードなどのUSB機器 ※2、※3
LED	LOCAL、INTERNET、DATA、CONNECT
設定方法	Webブラウザによる設定
付属ユーティリティ	TAYORI Remote Link
保存環境条件	温度:-10℃~50℃ 湿度:20%~90%RH(結露なきこと)
動作環境条件	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%RH(結露なきこと)
適合規格	VCCI Class A
外形寸法	W:155mm × D:32mm × H:120mm(アンテナ、ゴム足、オプション品除く)
重量	245g(ゴム足、オプション品除く)
電源	ACアダプタ AC100-240V 50/60Hz
最大消費電力	24W(DC12V 2.0A)
同梱物	本体、ACアダプタ、ゴム足(4個)、CD-ROM、縦置きスタンド、かんたん接続ガイド、セットアップガイド、接続先お知らせシート、GPLお知らせシート、保証書

TAYORI



発売元: サイレックス・テクノロジー株式会社
価格 : オープン価格

【本製品ご利用時のPCスペック】

<Windows XP SP3 32bit>

推奨: CPU2.0GHz以上、RAM1.0GB以上

最低: CPU1.2GHz、RAM512MB(静止画投影時)

<Windows Vista SP2 32/64bit, Windows 7 32/64bit>

1280 × 1024以下: WEI > 3、1366 × 768: WEI > 3.5、1920 × 1080: WEI > 4

(WEI = Windows Experience Index値)

【本製品ご利用時のご注意】

※1 Windows7では、ミラーモード(複製)での表示は1台のみ可能です。

・本製品は、DirectX、OpenGLなどのAPIには対応していません。

・本製品は、ディスプレイアダプタが複数接続されたPCIには対応していません。

※2 本端末と全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。

※3 HDMI⇄DVI変換ケーブルを使うとHDMI搭載テレビでもご利用可能です。

※ テレビに接続した場合、画面の解像度が合わないなどにより画面の大きさにマッチしない場合があります。

審査12-197-1