

(別紙) 「東京第 6 データセンター」 の仕様

所在地		東京都 北区 (JR 山手線駅から徒歩 7 分)
建物	延床面積	約 22,000 m ² (約 3,000 ラック相当)
	耐震性	サーバー棟：建物免震構造 オフィス棟：耐震構造 東日本大震災、阪神大震災クラスの地震でも倒壊しない耐震性を確保
	床積載耐荷重	1,500kg/m ²
電力設備	ロータリーUPS (無停電電源装置)	非常用発電機と UPS が一体化した先進のハイブリッドシステム N+1 冗長構成 2(N+1)構成も対応可能 48 時間以上無給油運転可能
空調設備	空調方式	水冷式 N+1 冗長構成 (UPS 電源により停電時の急激な室温上昇を防止) 二重床下吹出し
	空調能力	標準供給電力：9kVA/ラック(実効 6kVA/ラック) 最大供給電力：36kVA/ラック(実効 24kVA/ラック 対応可能)
通信設備	回線接続 引き込み	災害に強いとう道(通信回線専用耐震トンネル)に直結 各種 NTT Com 通信サービスノードに直結可能 NTT Com 回線は異経路で 2 系統引き込み可能
セキュリティ設備	入館・入室方法 セキュリティ設備 監視装置	Web を用いた専用システムによる事前申請 IC カード+セキュリティゲート+生体認証(指静脈認証)による入室 監視カメラ、ラック個別施錠 金融機関などのお客さまが必要とする高セキュリティカスタマイズが可能
グリーン ICT	グリーン施策	高効率空調機採用、外気冷房システム導入、LED 照明設置 サーバールーム内の最適なエアフローマネジメントの実施 バッテリー不要なロータリーUPS の利用により、有害物質の廃棄を抑制
	グリーン指標	PUE: 1.2 (想定条件に基づく目標設計値)
Tier レベル		Tier Ⅲ以上(Tier Ⅳ相当へも変更可能) ※米国データセンター業界団体 Uptime Institute, Inc.による " Tier Classification Define Site Infrastructure Performance" に 規定する主な評価基準による当社の自己評価です。
カスタマーポータル		利用設備情報、利用電流値、入退館情報、リモートハンド作業ログ等
SLA		電力供給、温度、湿度の保証