





別紙4 Netcommunity SYSTEM αNXIIシリーズ(情報機器)主装置仕様

商品名		Netcommunity SYSTEM αNXIIシリーズ			
		typeS	typeM	typeL 主装置タイプ	typeP サーバタイプ
外観					
外線数		最大8チャンネル	最大12チャンネル	最大192チャンネル	最大192チャンネル
	アナログ回線	4チャンネル	12チャンネル	144チャンネル	144チャンネル <sup>※1</sup>
	INS64回線	4チャンネル	12チャンネル	144チャンネル	144チャンネル <sup>※1</sup>
	IP回線	8チャンネル	12チャンネル	192チャンネル	192チャンネル
内線数		最大10台	最大30台	最大576台	最大576台
	バス電話機	10台	30台	480台	480台 <sup>※1</sup>
	スター電話機	10台	30台	480台	480台 <sup>※1</sup>
	IP電話機	8台	24台	576台	576台
	内線伝送方式	LAN配線 αスター配線 αバス配線		LAN配線 αスター配線 αバス配線	LAN配線
電話帳件数		1,400件 <sup>※2※3</sup>		共通800件/個別200件 <sup>※2</sup>	共通800件/個別200件 <sup>※2</sup>
発信/着信履歴件数		20件/20件		20件/32件	20件/32件
	ひかり電話サービス対応	○	○	○	○
	050IP電話対応	○	○	○	○
	インターネット接続対応	○	○	○	○
	デジタルコードレス対応	○	○	○	○
	アナログコードレス対応	○	○	-	-
	FMC対応	○	○	○	○
	アドバンスト電話機接続	○	○	○	○
	ソフトフォン接続	○	○	○	○
	ドアホン接続	○	○	○	○
	IPビハインド接続	○	○	○	○
	IP内線機能	○	○	○	○
	ACD機能	-	-	○	○
	ホテル機能	-	-	○	-
	ナースコール接続	○	○	○	-
主装置外形寸法		388.9×312×124.4(mm)	444.9×312×124.4(mm)	380×312×432(mm) <sup>※4※5</sup>	430×419×72(mm) <sup>※4※5</sup> (19インチラック 1.5U)
質量		約3.4kg	約3.5kg	約15.8kg <sup>※4</sup>	約7.1kg <sup>※4</sup>
最大消費電力		最大約190W	最大約300W	最大約550W <sup>※4</sup>	最大約100W <sup>※4</sup>

※1: 別途、レガシーGW主装置に収容する必要があります。また、アナログ回線、INS64回線を収容するため、外付けのオプション品が必要となります。

※2: 1件につき、4番号登録することが可能です。

※3: 共通電話帳、個別電話帳の登録件数の合計。

※4: typeL基本架の場合。

※5: typeLはビルディングブロック方式で増設が可能です。