

## OFISTAR M1800 仕様一覧表

## 本体機能

機種名	M1800
読取サイズ	最大 A3、最小 B5
記録方式	LED 電子写真方式
記録紙サイズ	A3/B4/A4/A4 ヨコ/B5 ヨコ/A5 ヨコ
読取解像度	600 × 600dpi
記録解像度	600 × 600dpi
中間調	256 階調
記録紙:標準 :オプション	300 枚(ユニバーサル) × 2 段 300 枚(ユニバーサル) × 2 段
手差し	○ (普通紙:50 枚/厚紙・OHP・ハガキ:20 枚/封筒:1 枚)
原稿自動給紙	50 枚/A4、40 枚/B4、30 枚/A3
ディスプレイ	漢字 5 行ディスプレイ(バックライト)
メモリー :標準 :オプション	128MB(IS5 用 256MB) 1GB(IS5 用)
セキュリティー機能	○(標準搭載)
印字カセット指定	○
質量 (※消耗品除く)	35kg(標準 2 段)

## ファックス機能

通信モード	G3 / スーパー G3
電送時間	2 秒台
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信速度	33.6～2.4Kbps
短縮ワントッチキー	2000 件
済みスタンプ	○
両面受信	○(オプション装着時のみ)
配信機能	Information Server5 自動配信
ダイレクトメール防止	Information Server5 自動配信
PC-FAX	○
Internet FAX	○
誤送信防止機能	○
ナンバー・ディスプレイ	○
ハンドセット	オプション

## コピー機能

記録速度	18ppm
ウォームアップタイム	18 秒以内
複写倍率:ズーム	25-200%
連続複写枚数	999 部
自動用紙選択	○
自動倍率選択	○
割り込みコピー	○

## プリント機能

プリンター対応	標準
ネットワーク対応プリンター	標準標準
セキュリティープリント	○

## スキャナ機能

形式	モノクロスキャナー
読取サイズ (自動連続読取時)	<最大> 幅 297mm × 長さ 420mm <最小> 幅 148mm × 長さ 105mm
読取解像度	600dpi / 300dpi / 200dpi
読取速度	42 枚/分
出力フォーマット	TIFF、PDF
Scan to Anywhere	メール/フォルダー/FTP/ボックス