

【別紙1】主な仕様

		Netcommunity SYSTEM EPシリーズ			
		EP74N	EP74H	EP83N	EP83H
内線数 ^{※1}	一般電話機	1,536	1,024	4,000	16,384
	多機能電話機	1,536	1,024	4,000	8,191
	IP多機能電話機	1,024	992	4,000	8,191
デジタルコードレス ^{※1}	接続装置	128	256	1,408	4,096
	端末	512	10,000 ^{※2}	4,000	10,000 ^{※2}
外線数 ^{※1}	アナログ(回線)	512	512	1,500	8,192
	INS64(回線)	256	512	750	8,192
	INS1500(回線)	10	40	62	640
	IPトランク(ch)	512	512	1,500	8,192
寸法	幅 (mm)	CPU:430 二重化CPU:430 ライン/トランク:430	435(553) ^{※3※4}	サーバ本体:430 PIR:483 TSWR:483	435(553) ^{※3※4}
	奥行き (mm)	CPU:397.3 二重化CPU:400.5 ライン/トランク:400.5	450 ^{※3}	サーバ本体:476 PIR:530.4 TSWR:421	450 ^{※3}
	高さ (mm)	CPU:43 二重化CPU:88 ライン/トランク:88	1,972 ^{※3}	サーバ本体:132 PIR:354 TSWR:399	1,972 ^{※3}
最大質量 (kg)		CPU:5 二重化CPU:7.4 ライン/トランク:8.2	148 ^{※5}	サーバ本体:16 PIR:30 TSWR:30	148 ^{※5}

※1:システム構成により変化します。

※2:ラインキー付きPHSと卓上PHSの最大数は、1,024台です。

※3:一立架の最大寸法。

※4:()内は、自立設置用金具取付時の最大値。

※5:一立架の最大質量。蓄電池、オプションパッケージ及び、ケーブルに質量は含まれません。