

別紙2 仕様一覧

メディアIP電話機(情報機器)

項目		仕様
基本機能	音声コーデック	G.711 μ -law
	映像コーデック	MPEG4 AVC / H.264 映像サイズ: QVGA 384kbps フレームレート: 最大15fps
	LCD表示	7.0型WVGA 解像度480×800 表示色: 約16万色
	カメラ	CMOS 約300万画素
	操作	キー操作、タッチパネル
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX
	外部インターフェース	LANポート
USBポート		USBポートUSB2.0 × 1
microSDカードスロット		microSDカード × 1(最大容量2 GBまで動作可能) (SDHC: 最大容量32GBまで動作可能)
電源	PoE給電 IEEE802.3af	
消費電力	約12 W(最大)	
動作環境	温度: 5℃～35℃ 湿度: 45%～80%(結露のないこと)	
電磁妨害波規格	VCCI基準クラスAに適合	
寸法	約188(W)×約223(D)×約65(H)mm(ハンドセット含む)	
重量	約880 g(ハンドセット含む)	

DECTコードレス電話機(情報機器)

	DECT方式コードレス接続装置	DECT方式コードレス電話機	充電器
寸法・質量	幅約120 mm × 奥行き約180 mm × 高さ約37mm(アンテナ含まず) 約265 g	幅約50 mm × 奥行き約32 mm × 高さ約188 mm 約210 g	幅約68 mm × 奥行き約50 mm × 高さ約80 mm 約80 g(電源アダプタを含まず)
使用電源	主装置からの給電	ニッケル水素電池(DC 3.6 V)	AC 100 V(50/60 Hz) 専用電源アダプタDC 5 V 2 A
消費電力	約4 W(動作時)	約0.4 W(動作時)	—
通話可能範囲	約100 m(見通し距離)※1	—	—
連続通話時間	—	約5 時間(フル充電時)	—
連続待受時間	—	圏内時約100時間(フル充電時)※2	—
充電完了時間	—	約12時間	—

※1 設定により最大約200 m へ変更可能です。

※2 連続待受時間は、ランプが点灯しない時で、また省電力設定有りの時間です。