

ColorEdge CG277、CX271 の主な仕様

		ColorEdge CG277	ColorEdge CX271
		キャリブレーションセンサー内蔵 27.0 型カラーマネージメント液晶モニター	コレクションセンサー内蔵 27.0 型カラーマネージメント液晶モニター
製品バリエーション		CG276	CX271-CN ColorNavigator、EX2 付属モデル CX271-CN ColorNavigator 付属モデル CX271※8 ColorNavigator Elements 付属モデル
パネル	種類	IPS(ノンフレア)	
	バックライト	広色域 LED	
	サイズ	68 cm(27.0)型(可視域対角 68.4 cm)	
	推奨解像度	2560 × 1440	
	表示面積(横 × 縦)	596.74 × 335.66 mm	
	画素ピッチ	0.2331 × 0.2331 mm	
	表示階調	DisplayPort、HDMI:1024 階調(65281 階調中)、DVI:256 階調(65281 階調中)	
	表示色	DisplayPort、HDMI:約 10 億 7374 万色:10 bit 対応(約 278 兆色中/16 bit-LUT)、 DVI:約 1677 万色:8 bit 対応(約 278 兆色中/16 bit-LUT)	
	視野角(水平/垂直、標準値)	178 °/178 °	
	輝度(標準値)	300 cd/m ²	
	キャリブレーション推奨輝度	120 cd/m ² 以下	
	コントラスト比(標準値)	1000:1	
	応答速度(標準値)	6 ms(中間階調域)	
	広色域表示(標準値)	対応:Adobe RGB カバー率 99 %、NTSC 比 102 %	
入力端子		DisplayPort × 1 (HDCP 対応)、DVI-D 24 ピン × 1 (HDCP 対応)、 HDMI × 1 (HDCP、Deep Color 対応)	
USB	機能	モニターコントロール用 × 2 ポート、USB ハブ × 2 ポート	
	規格	USB 2.0	
電源	電源入力	AC100-120 V/AC200-240 V ± 10 %、50/60 Hz	
	消費電力(最大/標準)	99W/43W	
	消費電力(節電時/待機時)	0.7W 以下(USB 非接続時)/0.5W 以下(USB 非接続時)	
セルフキャリブレーション機能		有	無
セルフコレクション機能		無	有
主な機能	調光機能	有	
	デジタルユニフォミティ補正	有	
	カラーモード	Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、Rec709、 SMPTE-C、DCI、Calibration(CAL)	Custom、Paper、Adobe RGB、sRGB、 Calibration(CAL)
	Auto EcoView	無	有(出荷時設定 OFF)
機構	外観寸法 (横表示・幅 × 高さ × 奥行)	646 × 425 ~ 576.5 × 281.5 mm	
	質量	約 12.7kg	
	昇降/チルト	151.5 mm / 上 25°	
	スウィーベル/縦回転	344° / 右回り 90°	
主な付属品		信号ケーブル(DVI-D ~ DVI-D × 1(デュアルリンク対応)、Mini DisplayPort ~ DisplayPort × 1)、2 芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、ユーティリティディスク(ColorNavigator、取扱説明書)、使い方ガイド、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード	信号ケーブル(DVI-D ~ DVI-D × 1(デュアルリンク対応)、Mini DisplayPort ~ DisplayPort × 1)、2 芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、ユーティリティディスク(ColorNavigator※9、ColorNavigator Elements※10 取扱説明書)、使い方ガイド、調整データシート、EX2 センサー※11、EX2 取扱説明書※11、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から 5 年間※12	お買い上げの日から 5 年間※13

※8 ColorNavigator の利用には、別途ライセンスパックの購入が必要です。 ※9 CX271-CN、CX271-CNX モデルのみ付属。
 ※10 CX271(ハイファンなしモデル)のみ付属。 ※11 -CNX モデルのみ付属。 ※12 使用時間 30,000 時間以内に限り、また輝度の保証については推奨輝度 120cd/m²以下、色温度 5000~6500K での使用に限り、お買い上げの日から 5 年間かつ使用時間 10,000 時間以内を保証します。 ※13 使用時間 30,000 時間以内に限り。