

「OFISTAR T4500C」仕様一覧

品名		OFISTAR T4500C		
共通	形式	送受信兼用コンソール型		
	記録方式	IH定着方式		
	電源	AC100V、15A、50/60Hz共用		
	最大消費電力	1.5kW以下		
	大きさ(4段構成時)	幅602×奥行644×高さ1,191mm		
	質量(4段構成時)	112.7Kkg(本体のみ91.0kg)		
	記録紙	サイズ	カセット	最大:A3、最小:A5
			手差し	縦:100~297mm、横:148~432mmの範囲の用紙、 A3ワイド(305×457mm/320×450mm/320×460mm)、郵便はがき(190g/m ²)、封筒(長形3号、洋形4号)
		給紙方式/ 給紙容量	標準	カセット2段 自動給紙 600枚×2+手差し給紙100枚
			オプション	増設記録紙カセット:600枚×2
最大給紙容量	2,500枚			
ウォームアップタイム	27秒(節電機能使用時:12秒)			
コピー	解像度	読み取り	600×600dpi	
		書き込み	600×600dpi	
	階調数	各色256階調		
	ファースト コピータイム	モノクロ	4.7秒	
		カラー	6.1秒	
	複写原稿	シート・ブック共に最大A3		
	複写サイズ	<1段目カセット/増設記録紙カセット> A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ <2段目カセット> A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、 A3ワイド(305×457mm/320×450mm/320×460mm) <手差し給紙の場合> 縦:100~297mm、横:148~432mmの範囲の用紙、 A3ワイド(305×457mm/320×450mm/320×460mm)、 郵便はがき(190g/m ²)、封筒(長形3号、洋形4号)		
	連続複写 速度	A4ヨコ/B5ヨコ	モノクロ:45枚/分 カラー:45枚/分	
		B4	モノクロ:26枚/分 カラー:26枚/分	
		A3	モノクロ:22枚/分 カラー:22枚/分	
連続複写枚数	999枚			
複写倍率	等倍	等倍 1:1±1.0%(主走査)、0.5%(副走査)		
	固定倍率	25%、50%、57%、61%、71%、82%、86%、 115%、122%、141%、163%、173%、200%、400%		
	任意倍率	25~400%(1%きざみ376段階/自動両面原稿送り装置使用時は25~200%まで)		
プリンター	解像度	出力解像度	カラー・モノクロ:600×600dpi、600×1,200dpi	
	連続プリント速度	コピー機能に準ずる		
	インターフェイス	Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB オプション:IEEE802.11b/g/n		
	対応プロトコル	TCP/IP(SMB/LPR/RAW/FTP/IPP/SSL/WS Print/WS Secure Print) IPX/SPX、EtherTalk、Bonjour		
	対応OS	Windows® XP/Vista/7/8 Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012 MacOS10.2.8~10.8/UNIX		
	プリンターメモリー	2GB		
スキャナー	インターフェイス	Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB オプション:IEEE802.11b/g/n		
	読み取り速度	カラー・モノクロ:73枚/分		
	読み取り解像度	100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、 300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi		
	対応OS	Windows® XP/Vista/7/8 Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012 MacOS10.2.8~10.6.8、10.7.4、10.8/UNIX		

ファ ク ス	送信系機能	適用回線	電話網、ファクシミリ通信網
		回線増設	可(最大2回線)
		原稿サイズ	最大A3
		走査線密度	普通: 8dot/mm × 3.85本/mm 精細: 8dot/mm × 7.7本/mm 高精細: 16dot/mm × 15.4本/mm
		通信モード	G3/スーパーG3
		電送時間 ^{※1}	2秒台 ^{※2}
		通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/ 12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps
		符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
		画像メモリー	1GB ^{※3}
		ワンタッチダイヤル	3,000宛先
		短縮ダイヤル	3,000宛先(ワンタッチダイヤルと同一管理)
		中間調	256階調

*Windows[®] および、Windows Server[®]、Windows Vista[®] は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

※1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。

なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

※2 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8 × 3.85本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。

※3 ハードディスクに含まれます。