

【別紙1】

NTTFAX L-310仕様一覧

機種名	NTTFAX L-310
送信原稿サイズ	最大B4
記録方式	LED 電子写真方式
記録紙サイズ	B4/A4/B5 ヨコ/A5 ヨコ
伝送速度	2 秒台(スーパーG3モード送信時)
運用回線	電話網/ファクシミリ網
通信モード	スーパーG3、G3-ECM、G3
読取速度	約 4 秒/枚(A4 タテ)
記録速度	約 12 枚/分(A4 タテ)
メモリー	2MB(標準) 4MB(オプション)※最大6MB
最大消費電力	約580W
標準外形寸法 (W×D×Hmm)	504×557×366mm(突起部含む)
本体重量	約 21.4kg(原稿・記録トレイ、ドラム・トナーカートリッジ含む)
ワンタッチ	60ヶ所
短縮ダイヤル	140ヶ所
自動再ダイヤル	○
順次同報送信	○(220ヶ所)
グループダイヤル	○(32グループ/200宛先)
時刻指定送信	○(30通信)
自動給紙	約 50 枚(A4)
メモリー代行受信	約 140 枚(A4 標準原稿)
ダイヤルイン対応	○(PBダイヤルイン、モデムダイヤルイン)
リモート受信	○
回転受信	○(オプション)
FAX/TEL 自動切替	○
留守番電話機接続	○
中間調(階調)	64 段調
ダイレクトメール防止	○
通信管理レポート	○(送受信合わせて 100 件)
親展通信	○(Fコード)
ダイヤル 2 度押し送信機能	○
ID チェック送信機能	○
解像度	8 画素/mm×3.85 本/mm(標準)
変倍コピー	81%固定(B4→A4)
マルチコピー	99 部
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG