

## 【別紙1】

## NTTFAX T-360仕様一覧

| 機種名                   | NTTFAX T-360  |
|-----------------------|---|
| 送信原稿サイズ               | 1枚のみ:最大 280x900mm<br>連続読取:最大 257x364mm  |
| 記録方式                  | 感熱方式  |
| 記録紙サイズ                | ロール紙(B4幅/A4幅)   |
| 伝送速度                  | 2秒台(スーパーG3モード送信時)   |
| 運用回線                  | 電話網/ファクシミリ網   |
| 通信モード                 | スーパーG3、G3-ECM、G3  |
| 読取速度                  | 約6秒/枚(A4タテ)   |
| 記録速度                  | 約4枚/分(A4タテ)   |
| メモリー                  | 16MB(標準)  |
| 最大消費電力                | 約316W   |
| 標準外形寸法<br>(W×D×Hmm)   | 448×394×249mm(ハンドセット含む)   |
| 本体重量                  | 約9.4kg(記録紙を除く)  |
| ワンタッチ                 | 25ヶ所  |
| 短縮ダイヤル                | 500ヶ所   |
| 自動再ダイヤル               | ○   |
| 順次同報送信                | ○(530ヶ所)  |
| グループダイヤル              | ○(100宛先)  |
| 時刻指定送信                | ○(30通信)   |
| 受信ファクス自動配信            | ○   |
| ダイヤルイン対応              | ○(モデムダイヤルイン)  |
| リモート受信                | ○   |
| FAX/TEL自動切替           | ○   |
| 留守番電話機接続              | ○   |
| 中間調(階調)               | 256階調   |
| ダイレクトメール防止            | ○   |
| 通信管理レポート              | ○   |
| 親展通信                  | ○(Fコード)   |
| 同報グループ・送信禁止機能         | ○   |
| 宛先・ダイヤル二度押し送信機能       | ○   |
| 宛先確認表示機能              | ○   |
| IDチェック送信機能            | ○   |
| セキュリティー受信機能           | ○   |
| 解像度                   | 主走査:8画素/mm<br>副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(高画質)、15.4本/mm(超高画質)  |
| 符号化方式                 | MH、MR、MMR、JBIG  |
| LANインタフェース            | 10BASE-T/100BASE-TX(IEEE802.3az対応)  |
| ダイレクトファクス送信機能<br>対応OS | Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64<br>Windows Server 2003/2003 x64/2008/2008 x64/2008R2/2012 |