

ColorEdge CG247、CX241 の主な仕様

	ColorEdge CG247	ColorEdge CX241
	キャリブレーションセンサー内蔵 24.1 型カラーマネージメント液晶モニター	コレクションセンサー内蔵 24.1 型カラーマネージメント液晶モニター
製品バリエーション	CG247	CX241-CNX ColorNavigator 6、EX2 付属モデル
		CX241-CN ColorNavigator 6 付属モデル
		CX241※8 ColorNavigator Elements 付属モデル
パネル	種類	IPS(ノングレア)
	バックライト	広色域 LED
	サイズ	61 cm(24.1)型(可視域対角 61.1 cm)
	推奨解像度	1920 × 1200
	表示面積(横 × 縦)	518.4 × 324.0 mm
	画素ピッチ	0.270 × 0.270 mm
	表示階調	DisplayPort、HDMI: 1024 階調(65281 階調中)、DVI: 256 階調(65281 階調中)
	表示色	DisplayPort、HDMI: 約 10 億 7374 万色: 10 bit 対応(約 278 兆色中／16 bit-LUT)、 DVI: 約 1677 万色: 8 bit 対応(約 278 兆色中／16 bit-LUT)
	視野角(水平／垂直、標準値)	178 °／178 °
	輝度(標準値)	350 cd/m²
	キャリブレーション推奨輝度	120 cd/m²以下
	コントラスト比(標準値)	1000:1
	応答速度(標準値)	7.7 ms(中間階調域)
	広色域表示(標準値)	対応: Adobe RGB カバー率 99 %、NTSC 比 110 %
入力端子	DisplayPort × 1(HDCP 対応)、 DVI-D 24 ピン × 1(HDCP 対応)、 HDMI × 1(HDCP、Deep Color 対応)	
	DisplayPort × 1(HDCP 対応)、 DVI-I 29 ピン × 1(HDCP 対応)、 HDMI × 1(HDCP、Deep Color 対応)	
USB	機能	モニターコントロール用 × 2 ポート、USB ハブ × 2 ポート
	規格	USB 2.0
電源	電源入力	AC100–120 V／AC200–240 V±10 %、50／60 Hz
	消費電力(最大／標準)	83 W／32 W
	消費電力(節電時／待機時)	0.7 W 以下(USB 非接続時) ／0.5 W 以下(USB 非接続時)
セルフキャリブレーション機能		有
セルフコレクション機能		無
主な機能	調光機能	有
	デジタルユニフォミティ補正	有
	カラーモード	Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、Rec709、 SMPTE-C、DCI、Calibration(CAL)
	Auto EcoView	無
機構	外観寸法 (横表示・幅 × 高さ × 奥行)	575 × 417～545 × 245.5 mm
	質量	約 9.1kg
	昇降/チルト	128 mm / 上 30°
	スwiーベル/縦回転	344° / 右回り 90°
主な付属品		信号ケーブル(DVI-D～DVI-D × 1、Mini DisplayPort～DisplayPort × 1)、2 芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、使い方ガイド、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード
保証期間		お買い上げの日から 5 年間※12
		お買い上げの日から 5 年間※13

※8 ColorNavigator 6、ColorNavigator NX の利用には、別途ライセンスパックの購入が必要です。※9 CX241-CNX、CX241-CN モデルのみ付属。※10 CX241(ハイフンなしモデル)のみ付属。※11 -CNX モデルのみ付属。※12 使用時間 30,000 時間以内に限ります。また輝度の保証については推奨輝度 120cd/m²以下、色温度 5000～6500K での使用に限り、お買い上げの日から 5 年間かつ使用時間 10,000 時間以内を保証します。※13 使用時間 30,000 時間以内に限ります。