

【別紙】

BIG PAD 2 70V型/60V型 仕様一覧表

	70V型	60V型
液晶パネル		
設置方向	横置き	
サイズ	70v型ワイド(対角176.6cm)「UV ² A技術 ※1」搭載液晶	60V型ワイド(対角152.5cm)「UV ² A技術 ※1」搭載液晶
バックライト	LEDエッジ型	
最大解像度	1,920×1,080ドット	
最大表示色	約10.6億色	
画像ピッチ	水平0.802×垂直0.802(mm)	水平0.692×垂直0.692(mm)
最大輝度(標準値) ※2	300cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	3,000:1	
視野角	左右160° / 上下160° (コントラスト比≥10)	
表示画面サイズ	横1538.9×縦865.6(mm)	横1,329.1×縦747.6(mm)
応答速度	6ms(Gray to Gray,Ave.)	
タッチパネル		
検出方法	赤外線遮断検出方式	
PC接続端子	USB(2.0準拠)(Bタイプ)(2系統)	
電源供給	本体から供給	
タッチ操作	最大10点マルチ	
保護ガラス	厚さ:約3.4mm(両面フィルム含む) 強度:130cm ※3	厚さ:約3.0mm(両面フィルム含む) 強度:130cm ※3
タッチペン		
通信方式	無線通信方式	
ボタン数	機能ボタンあり	
コンピュータ入力信号		
映像	アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、DisplayPort1.1a準拠	
同期	水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、 シンク・オン・グリーン(D-sub15ピンのみ)、 コンポジット・シンク(TTL:正/負)	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応	
パワーマネージメント	VESA DPMS準拠	
ビデオ信号方式	NTSC(3.58MHz)	
入力端子 ※4		
コンピュータ信号	アナログミニD-sub15ピン(2系統) ※5	
DisplayPort	1系統(HDCP対応、PC信号対応)	
HDMI	3系統(HDCP対応、1080p対応、PC/AV信号対応) ※6	
音声	φ 3.5mmミニステレオジャック(1系統)	
ビデオ映像	1系統 ※5	
コンポーネント映像	1系統 ※5	
出力端子 ※4		
音声	φ 3.5mmミニステレオジャック(1系統)	
入出力端子 ※4		
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX(1系統)	
スピーカ出力	10W+10W(6Ω)	
設置	VESA4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	250W	210W
使用温度範囲 ※7	5~35℃	
使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)	
外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)	W:約1,647×D:約94×H:約1,010(mm)	W:約1,437×D:約94×H:約890(mm)
質量	約61kg	約48kg
梱包時寸法(質量)	W:約1,835×D:約286×H:約1,110(mm)(約72kg)	W:約1,630×D:約286×H:約1,005(mm)(約59kg)
主な付属品	AC電源コード(3ピン※8)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブラックシール※9、ケーブルクランプ(5個)、カメラ用マウント、USBケーブル(3.0m)※10、イレーザ、ペントレー、タッチペン(機能ボタンあり)、タッチペン用乾電池(単4形・1個)、タッチペンアダプター、タッチディスプレイリンク2.0インストール用CD-ROM※11	

※1 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。

※2 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※3 ガラス中央に500gの鉄球を落としても割れない距離の目安。

※4 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。

※5 底面インターフェースの1系統のみ、アナログPC、ビデオ映像とコンポーネント映像は共用です(メニューにて切替必要)。ビデオ映像とコンポーネント映像はミニD-sub15ピンからの変換ケーブルによる接続が必要です。

※6 HDMIは、PC、AV共用です。

※7 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けたら温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。

※8 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です

※9 前面のロゴを隠したいときに上から貼り付けてください。

※10 タッチパネル部とパソコンを接続するケーブルです。

※11 同時接続できるモバイル端末の最大台数は、20台(内蔵)、50台(付属CD-ROM:Windows® 7の場合は20台/Windows® 8/8.1の場合は50台)です。