

仕様一覧

品名		OFISTAR X4510C(情報機器)		OFISTAR X3510C(情報機器)		OFISTAR X2510C(情報機器)		
共通／コピー	形式	コンソール型		コンソール型		コンソール型		
	記録方式	電子写真記録方式		電子写真記録方式		電子写真記録方式		
	メモリー容量	4GB		4GB		4GB		
	ハードディスク容量 ^{*1}	160GB以上(使用領域:約128GB)		160GB以上(使用領域:約128GB)		160GB以上(使用領域:約128GB)		
	解像度	読み取り	600×600dpi		600×600dpi		600×600dpi	
		書き込み	1,200×2,400dpi(高精細写真) 600×600dpi(文字/文字写真/写真/地図)		1,200×2,400dpi(高精細写真) 600×600dpi(文字/文字写真/写真/地図)		1,200×2,400dpi(高精細写真) 600×600dpi(文字/文字写真/写真/地図)	
	階調数	各色256 階調(1,670 万色)		各色256 階調(1,670 万色)		各色256 階調(1,670 万色)		
	ウォームアップ・タイム		30秒以下(室温20℃)		30秒以下(室温20℃)		30秒以下(室温20℃)	
	複写原稿		シート・ブック共に最大297×432mm(A3)		シート・ブック共に最大297×432mm(A3)		シート・ブック共に最大297×432mm(A3)	
	複写(用紙)サイズ	最大	SRA3(320×450mm)、12×18″(305×457mm)[手差しトレイでは12×19″(305×483mm)]		SRA3(320×450mm)、12×18″(305×457mm)[手差しトレイでは12×19″(305×483mm)]		SRA3(320×450mm)、12×18″(305×457mm)[手差しトレイでは12×19″(305×483mm)]	
		最小	A5[手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、封筒:長形3号]		A5[手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、封筒:長形3号]		A5[手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、封筒:長形3号]	
	用紙坪量 ^{*2}	画像欠け幅	先端4mm以内、後端2mm以内、左/右2mm以内		先端4mm以内、後端2mm以内、左/右2mm以内		先端4mm以内、後端2mm以内、左/右2mm以内	
		トレイ	52～300g/m ²		52～300g/m ²		52～300g/m ²	
	ファーストコピータイム	手差しトレイ	52～300g/m ²		52～300g/m ²		52～300g/m ²	
		モノクロ	4.4秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時)		4.9秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時)		6.6秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時)	
	複写倍率	カラー	5.7秒(A4ヨコ/カラー優先モード時)		6.4秒(A4ヨコ/カラー優先モード時)		8.7秒(A4ヨコ/カラー優先モード時)	
		等倍	1:1±0.7%(主走査/副走査)		1:1±0.7%(主走査/副走査)		1:1±0.7%(主走査/副走査)	
	連続複写速度 ^{*3}	固定倍率	50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%		50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%		50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%	
		任意倍率	25～400%(1%きざみ)		25～400%(1%きざみ)		25～400%(1%きざみ)	
連続複写速度 ^{*3}	A4ヨコ/B5ヨコ	モノクロ:45枚/分、カラー:45枚/分		モノクロ:35枚/分、カラー:35枚/分		モノクロ:25枚/分、カラー:25枚/分		
	A4	モノクロ:32枚/分、カラー:32枚/分		モノクロ:27枚/分、カラー:27枚/分		モノクロ:19枚/分、カラー:19枚/分		
給紙方式/給紙容量	B5	モノクロ:32枚/分、カラー:32枚/分		モノクロ:27枚/分、カラー:27枚/分		モノクロ:19枚/分、カラー:19枚/分		
	B4	モノクロ:26枚/分、カラー:26枚/分		モノクロ:23枚/分、カラー:23枚/分		モノクロ:16枚/分、カラー:16枚/分		
給紙方式/給紙容量	A3	モノクロ:22枚/分、カラー:22枚/分		モノクロ:20枚/分、カラー:20枚/分		モノクロ:14枚/分、カラー:14枚/分		
	標準	560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚		560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚		560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚		
連続複写枚数 ^{*4}	最大給紙量	4640[標準+大容量給紙トレイ(1段)]		4640[標準+大容量給紙トレイ(1段)]		4640[標準+大容量給紙トレイ(1段)]		
	999枚	999枚		999枚		999枚		
出力トレイ容量	400枚(A4ヨコ)、200枚(A3)	400枚(A4ヨコ)、200枚(A3)		400枚(A4ヨコ)、200枚(A3)		400枚(A4ヨコ)、200枚(A3)		
	電源	AC100V±10%、15A、50/60Hz共用		AC100V±10%、15A、50/60Hz共用		AC100V±10%、15A、50/60Hz共用		
最大消費電力	1.5kW以下	1.5kW以下		1.5kW以下		1.5kW以下		
	低電力モード時:56W以下	低電力モード時:46W以下		低電力モード時:46W以下		低電力モード時:46W以下		
スリープモード時:1.2W以下	スリープモード時:1.2W以下	スリープモード時:1.0W以下		スリープモード時:1.0W以下		スリープモード時:1.0W以下		
	レディー時:105W以下	レディー時:74W以下		レディー時:74W以下		レディー時:74W以下		
大きさ(基本/4段構成時)	幅640×奥行699×高さ1,143mm(自動両面原稿送り装置装着時)		幅640×奥行699×高さ1,128mm(自動両面原稿送り装置装着時)		幅640×奥行699×高さ1,128mm(自動両面原稿送り装置装着時)			
質量 ^{*5}	132kg		132kg		132kg			
機械占有寸法		幅1,064×奥行699mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時)		幅1,064×奥行699mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時)		幅1,064×奥行699mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時)		
*1:表記されたハードディスク容量の全てをお客様が利用できるわけではありません。 *2:使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。 *3:画質調整のため速度が低下することがあります。 *4:画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 *5:トナーカートリッジ、排出トレイを除く。								
プリンター	連続プリント速度 ^{*6}		コピー機能に準ずる		コピー機能に準ずる		コピー機能に準ずる	
	解像度	出力解像度	1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi		1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi		1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi	
		データ処理解像度	標準:600×600dpi、高画質:1,200×1,200dpi		標準:600×600dpi、高画質:1,200×1,200dpi		標準:600×600dpi、高画質:1,200×1,200dpi	
	ページ記述言語	標準	ART EX		ART EX		ART EX	
		オプション	Adobe® PostScript® 3TM		Adobe® PostScript® 3TM		Adobe® PostScript® 3TM	
	対応プロトコル	Ethernet	TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS®、Thin Print®)		TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS®、Thin Print®)		TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS®、Thin Print®)	
		[ART EXドライバー]	[ART EXドライバー]		[ART EXドライバー]		[ART EXドライバー]	
	標準	Windows Server® 2003 (32bit/64bit)	Windows Server® 2003 (32bit/64bit)		Windows Server® 2003 (32bit/64bit)		Windows Server® 2003 (32bit/64bit)	
		Windows Vista® (32bit/64bit)	Windows Vista® (32bit/64bit)		Windows Vista® (32bit/64bit)		Windows Vista® (32bit/64bit)	
	対応OS	Windows Server® 2008 (32bit/64bit)	Windows Server® 2008 (32bit/64bit)		Windows Server® 2008 (32bit/64bit)		Windows Server® 2008 (32bit/64bit)	
		Windows® 7 (32bit/64bit)	Windows® 7 (32bit/64bit)		Windows® 7 (32bit/64bit)		Windows® 7 (32bit/64bit)	
	オプション	Windows® 8 (32bit/64bit)	Windows® 8 (32bit/64bit)		Windows® 8 (32bit/64bit)		Windows® 8 (32bit/64bit)	
		Windows® 8.1 (32bit/64bit)	Windows® 8.1 (32bit/64bit)		Windows® 8.1 (32bit/64bit)		Windows® 8.1 (32bit/64bit)	
	標準	Windows Server® 2008 R2 (64bit)	Windows Server® 2008 R2 (64bit)		Windows Server® 2008 R2 (64bit)		Windows Server® 2008 R2 (64bit)	
		Windows Server® 2012 (64bit)	Windows Server® 2012 (64bit)		Windows Server® 2012 (64bit)		Windows Server® 2012 (64bit)	
	オプション	Windows Server® 2012 R2 (64bit)	Windows Server® 2012 R2 (64bit)		Windows Server® 2012 R2 (64bit)		Windows Server® 2012 R2 (64bit)	
		Mac OS X 10.5 Leopard	Mac OS X 10.5 Leopard		Mac OS X 10.5 Leopard		Mac OS X 10.5 Leopard	
	対応OS	Mac OS X 10.6 Snow Leopard	Mac OS X 10.6 Snow Leopard		Mac OS X 10.6 Snow Leopard		Mac OS X 10.6 Snow Leopard	
		Mac OS X 10.7 Lion	Mac OS X 10.7 Lion		Mac OS X 10.7 Lion		Mac OS X 10.7 Lion	
インターフェイス	Ethernet	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0(標準)		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0(標準)		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0(標準)		
	Ethernet 1000BASE-T(オプション)	Ethernet 1000BASE-T(オプション)		Ethernet 1000BASE-T(オプション)		Ethernet 1000BASE-T(オプション)		
注記:Windows® および、Windows Server®、Windows Vista® は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 *6:画質調整のため、速度が低下する場合があります。また、ドキュメントによってはプリント速度が低下することがあります。								
スキャナー	最大原稿読み取りサイズ		基本機能/コピー機能に準ずる		基本機能/コピー機能に準ずる		基本機能/コピー機能に準ずる	
	読み取り解像度	基本機能/コピー機能に準ずる	600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi		600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi		600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi	
		モノクロ:80枚/分、カラー:80枚/分(1/4スキャン読み取り時、モノクロ:150ページ/分、カラー:150ページ/分) [A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまで]	モノクロ:70枚/分、カラー:70枚/分 [A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまで]		モノクロ:70枚/分、カラー:70枚/分 [A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまで]		モノクロ:70枚/分、カラー:70枚/分 [A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまで]	
	インターフェイス	Ethernet	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0(標準)		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0(標準)		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0(標準)	
		Ethernet 1000BASE-T(オプション)	Ethernet 1000BASE-T(オプション)		Ethernet 1000BASE-T(オプション)		Ethernet 1000BASE-T(オプション)	
	対応プロトコル	TCP/IP(WebDAV、HTTP)	TCP/IP(WebDAV、HTTP)		TCP/IP(WebDAV、HTTP)		TCP/IP(WebDAV、HTTP)	
		出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} グレースケール:TIFF、JPEG ^{*9} 、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} 高圧縮DocuWorks 文書 ^{*8*10} 、高圧縮PDF ^{*8*10} 、高圧縮XPS ^{*8*10}		モノクロ2値:TIFF、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} グレースケール:TIFF、JPEG ^{*9} 、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} 高圧縮DocuWorks 文書 ^{*8*10} 、高圧縮PDF ^{*8*10} 、高圧縮XPS ^{*8*10}		モノクロ2値:TIFF、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} グレースケール:TIFF、JPEG ^{*9} 、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks 文書 ^{*8} 、PDF ^{*8} 、XPS ^{*8} 高圧縮DocuWorks 文書 ^{*8*10} 、高圧縮PDF ^{*8*10} 、高圧縮XPS ^{*8*10}	
	ドライバー	TWAINインターフェイス対応	TWAINインターフェイス対応		TWAINインターフェイス対応		TWAINインターフェイス対応	
		Windows Server® 2003 (32bit/64bit)	Windows Server® 2003 (32bit/64bit)		Windows Server® 2003 (32bit/64bit)		Windows Server® 2003 (32bit/64bit)	
	ボックス保存	Windows Vista® (32bit/64bit)	Windows Vista® (32bit/64bit)		Windows Vista® (32bit/64bit)		Windows Vista® (32bit/64bit)	
		Windows Server® 2008 (32bit/64bit)	Windows Server® 2008 (32bit/64bit)		Windows Server® 2008 (32bit/64bit)		Windows Server® 2008 (32bit/64bit)	
	ドライバー対応OS	Windows® 7 (32bit/64bit)	Windows® 7 (32bit/64bit)		Windows® 7 (32bit/64bit)		Windows® 7 (32bit/64bit)	
		Windows® 8 (32bit/64bit)	Windows® 8 (32bit/64bit)		Windows® 8 (32bit/64bit)		Windows® 8 (32bit/64bit)	
	標準	Windows® 8.1 (32bit/64bit)	Windows® 8.1 (32bit/64bit)		Windows® 8.1 (32bit/64bit)		Windows® 8.1 (32bit/64bit)	
		Windows Server® 2008 R2 (64bit)	Windows Server® 2008 R2 (64bit)		Windows Server® 2008 R2 (64bit)		Windows Server® 2008 R2 (64bit)	
	オプション	Windows Server® 2012 (64bit)	Windows Server® 2012 (64bit)		Windows Server® 2012 (64bit)		Windows Server® 2012 (64bit)	
		Windows Server® 2012 R2 (64bit)	Windows Server® 2012 R2 (64bit)		Windows Server® 2012 R2 (64bit)		Windows Server® 2012 R2 (64bit)	
	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP)	TCP/IP(SMB、FTP)		TCP/IP(SMB、FTP)		TCP/IP(SMB、FTP)	
		出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks 文書、PDF、XPS グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks 文書、PDF、XPS、 高圧縮DocuWorks 文書 ^{*10} 、高圧縮PDF ^{*10} 、高圧縮XPS ^{*10}		モノクロ2値:TIFF、DocuWorks 文書、PDF、XPS グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks 文書、PDF、XPS、 高圧縮DocuWorks 文書 ^{*10} 、高圧縮PDF ^{*10} 、高圧縮XPS ^{*10}		モノクロ2値:TIFF、DocuWorks 文書、PDF、XPS グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks 文書、PDF、XPS、 高圧縮DocuWorks 文書 ^{*10} 、高圧縮PDF ^{*10} 、高圧縮XPS ^{*10}	
対応OS	Windows Server® 2003 (32bit/64bit)	Windows Server® 2003 (32bit/64bit)		Windows Server® 2003 (32bit/64bit)		Windows Server® 2003 (32bit/64bit)		
	Windows Vista® (32bit/64bit)	Windows Vista® (32bit/64bit)		Windows Vista® (32bit/64bit)		Windows Vista® (32bit/64bit)		
標準	Windows Server® 2008 (32bit/64bit)	Windows Server® 2008 (32bit/64bit)		Windows Server® 2008 (32bit/64bit)		Windows Server® 2008 (32bit/64bit)		
	Windows® 7 (32bit/64bit)	Windows® 7 (32bit/64bit)		Windows® 7 (32bit/64bit)		Windows® 7 (32bit/64bit)		
オプション	Windows® 8 (32bit/64bit)	Windows® 8 (32bit/64bit)		Windows® 8 (32bit/64bit)		Windows® 8 (32bit/64bit)		
	Windows® 8.1 (32bit/64bit)	Windows® 8.1 (32bit/64bit)		Windows® 8.1 (32bit/64bit)		Windows® 8.1 (32bit/64bit)		
標準	Windows Server® 2008 R2 (64bit)	Windows Server® 2008 R2 (64bit)		Windows Server® 2008 R2 (64bit)		Windows Server® 2008 R2 (64bit)		
	Windows Server® 2012 (64bit)	Windows Server® 2012 (64bit)		Windows Server® 2012 (64bit)		Windows Server® 2012 (64bit)		
対応OS	Windows Server® 2012 R2 (64bit)	Windows Server® 2012 R2 (64bit)		Windows Server® 2012 R2 (64bit)		Windows Server® 2012 R2 (64bit)		
	Mac OS X 10.4.2 Tiger	Mac OS X 10.4.2 Tiger		Mac OS X 10.4.2 Tiger		Mac OS X 10.4.2 Tiger		
メール送信	Mac OS X 10.4.4 Tiger	Mac OS X 10.4.4 Tiger		Mac OS X 10.4.4 Tiger		Mac OS X 10.4.4 Tiger		
	Mac OS X 10.4.8 Tiger	Mac OS X 10.4.8 Tiger		Mac OS X 10.4.8 Tiger		Mac OS X 10.4.8 Tiger		
出力フォーマット	Mac OS X 10.4.9 Tiger	Mac OS X 10.4.9 Tiger		Mac OS X 10.4.9 Tiger		Mac OS X 10.4.9 Tiger		
	Mac OS X 10.4.10 Tiger	Mac OS X 10.4.10 Tiger		Mac OS X 10.4.10 Tiger		Mac OS X 10.4.10 Tiger		
適用回線	Mac OS X 10.5.1 Leopard	Mac OS X 10.5.1 Leopard		Mac OS X 10.5.1 Leopard		Mac OS X 10.5.1 Leopard		
	Mac OS X 10.6 Snow Leopard	Mac OS X 10.6 Snow Leopard		Mac OS X 10.6 Snow Leopard		Mac OS X 10.6 Snow Leopard		
加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)	Mac OS X 10.7 Lion	Mac OS X 10.7 Lion		Mac OS X 10.7 Lion		Mac OS X 10.7 Lion		
	OS X 10.8 Mountain Lion	OS X 10.8 Mountain Lion		OS X 10.8 Mountain Lion		OS X 10.8 Mountain Lion		
加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)	OS X 10.9 Mavericks	OS X 10.9 Mavericks		OS X 10.9 Mavericks		OS X 10.9 Mavericks		
	Microsoft® Word文書 ^{*10} 、Microsoft® Excel®文書 ^{*10}	Microsoft® Word文書 ^{*10} 、Microsoft® Excel®文書 ^{*10}		Microsoft® Word文書 ^{*10} 、Microsoft® Excel®文書 ^{*10}		Microsoft® Word文書 ^{*10} 、Microsoft® Excel®文書 ^{*10}		
注記:Windows® および、Windows Server®、Windows Vista® は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 *7:原稿によって読み取り速度は異なります。 *8:CentreWare InternetServices 取り出し時。 *9:ネットワークスキャナーユーティリティ3 使用時。 *10:本機能を利用するにはオプションのスキャン機能拡張キットが必要です。本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした、補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を100%再現することを保証するものではありません。								
ファックス	送信原稿サイズ		最大:A3、長尺原稿可(最長600mm)		最大:A3、長尺原稿可(最長600mm)		最大:A3、長尺原稿可(最長600mm)	
	記録紙サイズ	最大:A3、11×17″ 最小A5	最大:A3、11×17″ 最小A5		最大:A3、11×17″ 最小A5		最大:A3、11×17″ 最小A5	
		電送時間	2 秒台 ^{*11}		2 秒台 ^{*11}		2 秒台 ^{*11}	
	通信モード	標準	ITU-T G3		ITU-T G3		ITU-T G3	
		高画質	8dot/mm×3.85 本/mm、200×100dpi		8dot/mm×3.85 本/mm、200×100dpi		8dot/mm×3.85 本/mm、200×100dpi	
	走査線密度	超高画質(400dpi)	8dot/mm×7.7 本/mm、200×200dpi		8dot/mm×7.7 本/mm、200×200dpi		8dot/mm×7.7 本/mm、200×200dpi	
		超高画質(600dpi)	16dot/mm×15.4 本/mm、400×400dpi		16dot/mm×15.4 本/mm、400×400dpi		16dot/mm×15.4 本/mm、400×400dpi	
	符号化方式	標準	600×600dpi		600×600dpi		600×600dpi	
		MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG		MH、MR、MMR、JBIG		MH、MR、MMR、JBIG	
	通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps		33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps		33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps	
		加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)	加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)		加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)		加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)	
	適用回線	加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)	加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)		加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)		加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)	
		加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)	加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)		加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)		加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート ^{*12} (G3-3ポート)	
	*11:A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8kbps以上)JBIG送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。 なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 *12:接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。							