

【別紙1】仕様一覧

		Netcommunity OGシリーズ			
項目		OG810Xa	OG810Xi	OG410Xa	OG410Xi
WANポート	インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応			
	ポート数	1ポート			
LANポート	インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応			
	ポート数	4ポート(スイッチングハブ内蔵)			
PBX・ビジネスホン側	インタフェース	アナログ	ISDN (INSネット64) [P-MP接続][P-P接続]	アナログ	ISDN (INSネット64) [P-MP接続][P-P接続]
	ポート数	8ポート (232D[2ピン クイックコネクタ])	4ポート (232D[4ピン クイックコネクタ])	4ポート (232D[2ピン クイックコネクタ])	2ポート (232D[4ピン クイックコネクタ])
USBポート	インタフェース	USB2.0			
	ポート数	2ポート			
同時通話数 (IP電話サービス)		最大8通話(単独でご利用の場合)/ 最大32通話(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)		最大4通話(単独でご利用の場合)/ 最大32通話(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)	
VoIP機能	対象電話サービス	ひかり電話オフィスA(エース)/ひかり電話オフィスタ입(フレッツ 光ネクスト)			
	IPビハインド接続	○			
	ひかり電話オフィスタ입 自動設定	○(ひかり電話オフィスタ입(フレッツ 光ネクスト)選択時に自動で動作)			
	フレッツ 光ネクスト対応IP 端末収容	○(最大8台)			
	エコキャンセラ機能	○			
	ナンバーディスプレイ	○			
	グループダイヤリング対応	○			
ルータ機能	WANプロトコル	IPv4 PPPoE (PPP over Ethernet)、IPv6 IPoE			
	PPP認証	自動認証 (CHAP/PAP)			
	PPP接続先数	同時接続:5箇所 *1			
	ルーティング方式	スタティックルーティング (IPv4:最大40件/IPv6:最大32件/ドメイン:最大32件)			
	DHCPクライアント機能	DHCPv4クライアント、DHCPv6クライアント、IPv6プレフィックス (RA)			
	DHCPサーバ機能/ プレフィックス配布	DHCPv4サーバ(自動:128アドレス割り当て/固定:20アドレス割り当て) DHCPv6サーバ(自動:15アドレス割り当て) IPv6プレフィックス配布(RA)			
	DNS Proxy機能	○ (DNSリフレクター対策機能あり)			
	アドレス変換	NAT (最大4096セッション)、静的IPマスカレード (PPPoE1~5各最大50アドレス)、静的NAT (最大64アドレス)、ヘアピンNAT (PPPoE1~5 各最大4アドレス)			
	IPv4-IPv6 トランスレータ機能	○			
	パケットフィルタ機能	フィルタ種別(拒否/許可)、方向(in/out)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、送信先ポート、 TCPフラグ (IPv4/IPv6: WAN/LAN/PPPoE1-5:各IF最大64ルール)			
	ステートフル・ インスペクション機能	○			
	攻撃検出機能	○			
	ステルスモード	○			
	VPN機能	IPsec(最大10個)			
	ユニバーサルプラグ アンドプレイ (UPnP) 機能	UPnP IGD/CP			
	マルチキャスト配信	IPv6マルチキャスト (MLDv2、MLD Snooping、MLD Proxy)、マルチキャスト/ユニキャスト変換機能			
マルチキャスト/ ユニキャスト変換機能	○				
QoS機能	○(優先制御)				
パケットシェーピング機能	帯域指定 (5M/25M)				
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoE(最大20個)、IPv6			
VPNパススルー	パススルー対象	IPsec/L2TP			
設定・保守機能	設定方法	Webブラウザによる設定・保守			
	ログ機能	通話ログ、障害ログ、システムログ、セキュリティログ、バージョン遷移ログ			
	ファームウェア バージョンアップ機能	自動、Webブラウザを使用、USBストレージを使用、電話機を使用			
使用電源		AC 100 V (50/60 Hz) (専用電源アダプタ使用)			
最大消費電力		最大 30W			
外形寸法	横置き時	約235(W) × 147.5(D) × 56(H) mm (突起物を除く)			
	縦置き時 (専用スタンド使用)	約240(W) × 147.5(D) × 96(H) mm			
質量(本体)		約0.5kg(電源アダプタ含まず)			

*1 同時接続を3箇所以上後利用になる場合、別途「フレッツ・セッションプラス」の契約が必要です。「フレッツ・セッションプラス」のご利用には別途工事費、月額利用料が必要になります。