

## 【ColorEdge CG318-4K 主な仕様】

		ColorEdge CG318-4K
パネル	種類	IPS(ノンフレア)
	バックライト	広色域 LED
	サイズ	79 cm(31.1)型 (可視域対角 78.9 cm)
	推奨解像度	4096 × 2160
	表示面積(横 × 縦)	697.958 × 368.064 mm
	画素ピッチ	0.1704 × 0.1704 mm
	画素密度	149ppi
	表示階調	1024 階調(65281 階調中)
	表示色	約 10 億 7374 万色:10 bit 対応(約 278 兆色中/16 bit-LUT)
	視野角(水平/垂直、標準値)	178 ° /178 °
	輝度(標準値)	350 cd/m <sup>2</sup>
	キャリブレーション推奨輝度	120 cd/m <sup>2</sup> 以下
	コントラスト比(標準値)	1500:1
	応答速度(標準値)	9 ms(中間階調域)
広色域表示(標準値)	対応: Adobe RGB カバー率 99 %、DCI-P3 カバー率 98%	
入力端子	DisplayPort × 2(HDCP 1.x 対応※5)、HDMI × 2(HDCP 1.x※5、Deep Color 対応)	
USB	機能	モニターコントロール用 × 1 ポート、USB ハブ × 3 ポート
	規格	USB 3.0
セルフキャリブレーション機能		有
主な機能	調光機能	有
	デジタルユニフォミティ補正	有
	カラーモード	Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、Rec709、SMPTE-C、DCI、Calibration(CAL)
機構	外観寸法(横表示・幅 × 高さ × 奥行)	735 × 434~583 × 245 mm※6
	昇降/チルト/スウィーベル	149 mm /上 35°、下 5° /344°
主な付属品		信号ケーブル(DisplayPort~DisplayPort × 1、Mini DisplayPort~DisplayPort × 1、HDMI~HDMI × 1)、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード
保証期間		お買い上げの日から 5 年間※7

※5 HDCP2.2には対応していません。 ※6 モニター部の縦回転には対応していません。 ※7 使用時間 30,000 時間以内に限りません。また輝度の保証については推奨輝度 120cd/m<sup>2</sup>以下、色温度 5000~6500K での使用に限り、お買い上げの日から 5 年間かつ使用時間 10,000 時間以内を保証します。