

【別紙 1】

仕様一覧

			OFISTAR T2500(情報機器)	
共通	形式	デスクトップ型		
	記録方式	電子写真記録方式		
	電源	AC100V、15A、50/60Hz 共通		
	メモリー容量	2GB		
	ハードディスク容量	320GB 以上		
	消費電力	1.5kW 以下		
	外形寸法(2 段カセット構成時)	幅 620×奥行 695×高さ 890mm(操作パネル傾斜 84 度の場合) 幅 620×奥行 687×高さ 890mm(操作パネル傾斜 7 度の場合)		
	質量	69.2kg(本体のみ)		
	記録紙	サイズ	カセット	最大 A3
			手差し	最大 A3 最小 郵便はがき(日本郵便製)
給紙方法		標準 2 段、最大 4 段		
給紙容量		標準:600 枚×2+手差しトレイ 100 枚 最大:600 枚×4+手差しトレイ 100 枚		
ウォームアップタイム	電源 OFF/ON 時 20 秒以下 スリープモード時 20 秒以下			
コピー	解像度	読取り	600×600dpi	
		書込み	モノクロ:2,400dpi 相当×600dpi(スムージング処理)	
	階調数	256 階調		
	ファーストタイムコピー(A4 ヨコ、片面時)	4.7 秒		
	複写原稿	シート、ブック(最大 A3)		
	複写サイズ	A3/B4/A4 ヨコ/A4 タテ/B5 ヨコ/B5 タテ/A5 タテ		
	連続複写速度(A4 ヨコ、片面時)	モノクロ:25 枚/分		
	連続複写	999 枚		
	複写倍率 (自動原稿送り装置/ ガラス面共通)	ズーム	25%~400%(1%きざみ 376 段階)	
		等倍	1±0.5%	
縮小		25%/50%/57%/61%/71%/82%/86%		
拡大		115%/122%/141%/163%/173%/200%/400%		
プリンター	出力解像度	600×600dpi(2,400dpi 相当×600dpi(スムージング処理))		
	連続プリント速度(A4 ヨコ、片面時)	25 枚/分		
	インターフェイス	Ethernet 10/100/1000BASE-T、USB2.0/Hi speed USB オプション:IEEE802.11b/g/n		
	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、LPR、RAW、FTP、IPP、IPP SSL/WS Print/WS Secure Print)、IPX/SPX、Ether Talk、Bonjour		
	対応 OS	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server®2003/Windows Server®2008/Windows Server®2008 R2/Windows Server®2012/Windows Server®2012 R2 Mac OS X 10.2.4~10.10		
スキャナー	インターフェイス	Ethernet 10/100/1000BASE-T オプション:IEEE802.11b/g/n		
	読取速度(A4 ヨコ、300dpi)	モノクロ:57 枚/分、カラー43 枚/分		
	読取解像度	100/150/200/300/400/600dpi		
	対応 OS	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server®2003/Windows Server®2008/Windows Server®2008 R2/Windows Server®2012/Windows Server®2012 R2		

ファクス	適応回線	電話網、ファクシミリ通信網
	回線増設	標準 G3×1、最大 G3×2(オプション)
	原稿サイズ	最大 A3
	通信モード	スーパーG3
	電送時間	2 秒台 (A4、700 字程度を普通モードで読み込んだ場合)
	通信速度	33.6～2.4kbit/s
	符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
	画像メモリー	1GB

※Windows® および、Windows Server® 、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。