

## 【CG248-4K の主な仕様】

		ColorEdge CG248-4K
パネル	種類	IPS(ノングレア)
	バックライト	広色域 LED
	サイズ	60 cm(23.8)型 (可視域対角 60.4 cm)
	推奨解像度	3840 × 2160
	表示面積(横 × 縦)	527.04 × 296.46 mm
	画素ピッチ	0.13725 × 0.13725 mm
	画素密度	185ppi
	表示階調	1024 階調(65281 階調中)
	表示色	約 10 億 7374 万色:10 bit 対応(約 278 兆色中 / 16 bit-LUT)
	視野角(水平 / 垂直、標準値)	178 ° / 178 °
	輝度(標準値)	350 cd/m <sup>2</sup>
	キャリブレーション推奨輝度	120 cd/m <sup>2</sup> 以下
	コントラスト比(標準値)	1000:1
	応答速度(標準値)	14 ms(中間階調域)
広色域表示(標準値)	対応: Adobe RGB カバー率 99 %, DCI-P3 カバー率 93%	
入力端子	DisplayPort × 2(HDCP 1.x 対応※3)、 HDMI × 2(HDCP 1.x※3、Deep Color 対応)	
USB	機能	モニターコントロール用 × 1 ポート、USB ハブ × 3 ポート
	規格	USB 3.0
電源	最大消費電力	136W
	標準消費電力	52W
	節電時消費電力	9W 以下(USB 非接続時)
	待機時消費電力	9W 以下(USB 非接続時)
セルフキャリブレーション機能		有
主な機能	調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御)	有
	デジタルユニフォミティ補正	有
	カラーモード	Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、Rec709、SMPTE-C、DCI、Rec2020、 Calibration(CAL)
機構	外観寸法(横表示・幅 × 高さ × 奥行)	553 × 394 ~ 544 × 245 mm
	外観寸法(縦表示・幅 × 高さ × 奥行)	345 × 564 ~ 642 × 245 mm
	外観寸法 (横表示・フード装着時・幅 × 高さ × 奥行)	572.4 × 553 × 340 mm
	質量	8.5kg
	昇降/チルト/スウィーベル/縦回転	150mm/上 35° 下 5° /344° /右回り 90°
主な付属品	信号ケーブル(DisplayPort ~ DisplayPort × 1、Mini DisplayPort ~ DisplayPort × 1)、2 芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、ユーティリティ ディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、使い方ガイド、調整データシート、 保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード	
保証期間	お買い上げの日から 5 年間※4	

※3 HDCP2.2 には対応していません。 ※4 使用時間 30,000 時間以内に限り、また輝度の保証については推奨輝度 120cd/m<sup>2</sup>以下、色温度 5000~6500K での使用に限り、お買い上げの日から 5 年間かつ使用時間 10,000 時間以内を保証します。