

型番	F3LV238BC65
画面サイズ	23.8インチ
アスペクト比	16:9
バックライト	LED
明るさ	250 cd/m ²
パネルタイプ	IPS
表面処理	ノングレア（非光沢）
解像度	1920×1080
リフレッシュレート	最大120 Hz
レスポンス時間	5ms (G2G)
視野角	左右 178° / 上下 178° （CR>10）
コントラスト比	1000:1
最大表示色	約 1677 万色（8bit 入力時）
色域(Color Gamut)	sRGB：99.6%
AMD FreeSync	対応※1
HDR	対応※2
映像入力端子	HDMI（HDCP 1.4）× 1 / USB Type-C（HDCP 1.4）× 1 / DP（HDCP 1.4）
インターフェース	HDMI 1.4 × 1 / USB Type-C（映像入力）× 1 / DP1.4 × 1 / ϕ 3.5mmオーディオジャック
PD出力	5V / 3A, 9V / 1.34A, 12V / 1.34A, 15V / 1.2A, 20V / 3.25A（最大65Wまで）
オーディオ出力	3W スピーカー × 2 / ϕ 3.5mmオーディオジャック
ブルーライト軽減	対応※3
Flicker Free	対応※4
消費電力	モニター単体：最大約25W / PD使用時：最大約96W
パワータイプ	ACアダプター：DC24V4A
電源コネクタ	内径（+）2.5mm 外径（-）5.5mm
VESAマウント	75mm x 75mm / ネジサイズ：M4 / ネジ穴深さ：8mm
チルト角	対応：上：5° 下：5°
スイベル角/高さ調整	非対応
ピボット（回転）	非対応
サイズ	モニターのみ 約539(W) × 320(H) × 40(D) mm スタンド込み 約539(W) × 415(H) × 128(D) mm（スタンドの足幅：約308mm）
重量	モニター 約 2.34kg（ケーブル除く） / スタンド 約 168g
セキュリティスロット	対応（3mm × 7mm）
付属品	ACアダプター（ケーブル長さ約 114cm） / 電源ケーブル（長さ約 111cm） / HDMIケーブル（Version 1.4 / 長さ約 145cm） / USB Type-Cケーブル（長さ約95cm） / DPケーブル（Version 1.2 / 長さ約 150cm） / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書

※1 OSDメニューからADAPTIVE-SYNCをONに設定した場合。

※2 OSDメニューからHDRをONにした場合。

※3 OSDメニューからLOW BLUE LIGHTをONにした場合。

※4 OSDメニューからFLICKER FREEをONにした場合。