

3. 新製品の主な仕様

		ColorEdge CG247X
パネル	種類	IPS(ノンフレア)
	バックライト	広色域LED
	サイズ	61 cm(24.1)型
	推奨解像度	1920 × 1200
	表示領域(横 × 縦)	518.4 × 324.0 mm
	画素ピッチ/画素密度	0.270 × 0.270 mm/94 ppi
	表示階調	DisplayPort、HDMI: 1024階調(約65000階調中)、 DVI: 256階調(約65000階調中)
	表示色	DisplayPort、HDMI: 約10億7374万色: 10 bit対応(約278兆色中/16 bit-LUT)、 DVI: 約1677万色: 8 bit対応(約278兆色中/16 bit-LUT)
	視野角(水平/垂直、標準値)	178 °/178 °
	輝度(標準値)	400 cd/m ²
	キャリブレーション推奨輝度	120 cd/m ² 以下
	コントラスト比(標準値)	1500:1
	応答速度(標準値)	10 ms(中間階調域)
	広色域表示(標準値)	対応: Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%
入力端子		DisplayPort × 1(HDCP対応)、DVI-D 24ピン × 1(HDCP対応)、 HDMI × 1(HDCP、Deep Color対応)
USB	機能	モニターコントロール用 × 2ポート、USBハブ × 2ポート
	規格	USB 2.0
電源	電源入力	AC100-240 V ± 10 %、50/60 Hz
	消費電力(最大/標準)	60 W/22 W
	消費電力(節電時/待機時)	0.7 W以下(USB非接続時)/0.5 W以下(USB非接続時)
内蔵キャリブレーションセンサー		有
主な機能	デジタルユニフォミティ補正	有
	カラーモード	Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、Rec709、SMPTE-C、DCI、Calibration(CAL)
機構	外観寸法 (横表示・幅 × 高さ × 奥行)	575 × 417~545 × 245.5 mm
	フード装着時外観寸法 (横表示・幅 × 高さ × 奥行)	596 × 427.8~555.8 × 356.7~380 mm
	質量	約8.9 kg
	昇降/チルト	128 mm / 上30°
	スウィーベル/縦回転	344° / 右回り90°
主な付属品		信号ケーブル(DVI-D~DVI-D × 1、Mini DisplayPort~DisplayPort × 1)、2芯アダプタ 付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、調 整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード
保証期間		お買い上げの日から5年間 ※7
無輝点保証		お買い上げの日から6か月間

※7 使用時間30,000時間以内に限り、また輝度の保証については推奨輝度120cd/m²以下、色温度5000~6500Kでの使用に限り、お買い上げの日から5年間かつ使用時間10,000時間以内を保証します。