

# 【別紙3】光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（1／6）

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	シャープ株式会社	2014	2014年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-CA1>が必要です。	○	○	○	○	無線
		2015	2015年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。	○	○	○	○	無線
		2016	2016年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。	○	○	○	○	無線
	ダイキン工業株式会社	2014	2014年モデル (R型) RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売品の無線LAN接続アダプター (BRP051A41) もしくは有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。 ※消費電力量の確認は対応しておりません。	○	○	—	—	有線/無線
		2015	【壁掛型ルームエアコン】 2015年モデル(S型)全機種 RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ、 Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売品の無線LAN接続アダプター (BRP051A41又はBPR072A41) または有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要 必要です。 ※遠隔制御を行う場合は、LAN接続アダプターのリファーマウェアをVer 2.8.0にバージョンアップする必要があります。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。 ※消費電力量の確認は対応しておりません。  【ハウジング・マルチルームエアコン】 2014、2015年モデル(R型)全機種 天井埋込カセット形(シングルフロータイプ)、天井埋込カセットタイプ(ダブルフ ロータイプ)、壁植込型、床置形、アメニティビルトイン形 ※別売品の無線LAN接続アダプター (BRP051A41) もしくは有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要 必要です。 ※消費電力量の確認は対応しておりません。 ※ワイドセレクトマルチ接続時には対応しておりません。	○	○	○	○	有線/無線
		2016	【壁掛型ルームエアコン】 2016年モデル(T型)全機種 RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ、 Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売品の無線LAN接続アダプター (BRP051A41又はBPR072A41) または有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が 必要です。 ※遠隔制御を行う場合は、LAN接続アダプターのリファーマウェアをVer 2.8.0にバージョンアップする必要があります。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。 ※消費電力量の確認は対応しておりません。	○	○	○	○	有線/無線

# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン (2 / 6)

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	パナソニック株式会社	2014	X、A、EX、GX、J、Z シリーズ (計 171機種) ※別売のCF-TA9 (無線アダプター)、CF-TC7B (無線ゲートウェイ (メディアコンバーター)) が必要です。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。	○	○	-	○	無線
		2015	H Xシリーズ CS-HX (285C、365C2、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W・C】 X Sシリーズ CS-XS (225C、255C、285C、285C2、365C、365C2、405C、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W・C】 Xシリーズ CS-X (225C、255C、285C、285C2、365C、365C2、405C、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W】 CS- (225CXR、255CXR、285CXR、365CXR、365CXR2、405CXR、405CXR2、565CXR2、635CXR2、715CXR2、805CXR2) 【W】 (225CX、255CX、285CX、285CX2、365CX、365CX2、405CX、405CX2、565CX2、635CX2、715CX2、805CX2) 【W・C】 Aシリーズ CS- (22TAE3、25TAE3、28TAE3、36TAE3、40TA2E3、56TA2E3、63TA2E3、71TA2E3、80TA2E3) 【W】 E Xシリーズ CS-EX (225C、255C、285C、365C、405C2、565C2、635C2、715C2) 【W・C】 CS- (225CEX、255CEX、285CEX、365CEX、405CEX2、565CEX2、635CEX2、715CEX2) 【W・C】 CS-E (225CZ、255CZ、285CZ、405C2Z、565C2Z、635C2Z) 【W】 CS- (22TEXJ、25TEXJ、28TEXJ、35TEXJ、40TEX2J、56TEX2J、63TEX2J、71TEX2J、22TEE3、25TEE3、28TEE3、40TE2E3) 【W】 G Xシリーズ CS-GX (225C、255C、285C、365C、405C2、565C2) 【W】 CS- (225CGX、255CGX、285CGX、365CGX、405CGX2、565CGX2) 【W】 Jシリーズ CS-J (225C、255C、285C、365C2、405C2、565C2) 【W・C】 CS- (225CJ、255CJ、285CJ、365CJ2、405CJ2、565CJ2) 【W・C】 Zシリーズ CS- (22TZE3、25TZE3、28TZE3) 【W】 U Xシリーズ CS-UX (255C2、285C2、405C2、565C2、635C2) 【W】 T Xシリーズ CS-TX (225C、255C、285C2、405C2、565C2、635C2) 【W】 N Xシリーズ CS-NX (285C、405C2) 【W】  ※【W】【C】は色記号となります。 ※別売のCF-TA9 (無線アダプター)、CF-TC7B (無線ゲートウェイ (メディアコンバーター)) が必要です。 ※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。 ※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、2 2時間以上連続して運転できない場合があります。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。	○	○	○	○	無線

# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン (3 / 6)

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	パナソニック株式会社	2016	WXシリーズ CS-WX (406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) 【W・C】	○	○	○	○	無線
			X Sシリーズ CS-XS (226C、256C、286C、286C2、366C、366C2、406C、406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) 【W・C】					
			Xシリーズ CS-X (226C、256C、286C、286C2、366C、366C2、406C、406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) 【W】					
			CS- (226CXR、256CXR、286CXR、366CXR、366CXR2、406CXR、406CXR2、566CXR2、636CXR2、716CXR2、806CXR2)、【W】 (226CX、256CX、286CX、286CX2、366CX、366CX2、406CX、406CX2、566CX2、636CX2、716CX2、806CX2) 【W・C】					
			VEシリーズ CS-(22BVE3、25BVE3、28BVE3、36BVE3、40BV2E3、56BV2E3、63BV2E3、71BV2E3、80BV2E3) 【W】					
			SXシリーズ CS-SX (226C、256C、286C、406C2、566C2) 【W】 CS-(226CSX、256CSX、286CSX、406CSX2、566CSX2) 【W】					
			SEシリーズ CS-(22BSE4、25BSE4、28BSE4、40BS2E4、56BS3E4) 【W】					
			Sシリーズ CS-S(226C、256C、286C、406C2、566C2) 【W】					
			E Xシリーズ CS-EX(226C、256C、286C、366C、406C2、566C2、636C2、716C2) 【W・C】					
			CS-(226CEX、256CEX、286CEX、366CEX、406CEX2、566CEX2、636CEX2、716CEX2) 【W・C】					
			CS-E(226CZ、256CZ、286CZ、406C2Z、566C2Z、636C2Z) 【W】					
			CS-(22BEXJ、25BEXJ、28BEXJ、35BEXJ、40BEX2J、56BEX2J、63BEX2J、71BEX2J、22BEE4、25BEE4、28BEE4、40BE2E4) 【W】					
			G Xシリーズ CS-GX (226C、256C、286C、366C、406C2、566C2) 【W】 CS-(226CGX、256CGX、286CGX、366CGX、406CGX2、566CGX2、22BGXK、25BGXK、28BGXK、40BGX2K、56BGX2K) 【W】					
			Jシリーズ CS-J(226C、256C、286C、366C2、406C2、566C2) 【W・C】 CS-(226CJ、256CJ、286CJ、366CJ2、406CJ2、566CJ2) 【W・C】					
Zシリーズ CS-(22BZE4、25BZE4、28BZE4) 【W】								
Fシリーズ CS-(226CF、256CF、286CF、366CF2、406CF2、566CF2) 【W】								
<p>※【W】 【C】は色記号となります。                      ※別売のCF-TA9 (無線アダプター)、CF-TC7B (無線ゲートウェイ (メディアコンバーター)) が必要です。                      ※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。                      設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。                      ※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、22時間以上連続して運転できない場合があります。                      ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。</p>								

# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（4／6）

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	株式会社 富士通 ゼネラル	2014	nocria® X シリーズ (AS-X80D2、AS-X71D2、AS-X63D2、AS-X56D2、AS-X45D2、AS-X28D) nocria® Z シリーズ (AS-Z80D2、AS-Z71D2、AS-Z63D2、AS-Z56D2、AS-Z40D2、AS-Z28D、AS-Z25D、AS-Z22D) nocria® ME シリーズ (AS-714M2E2、AS-634M2E2、AS-564M2E2、AS-404M2E2、AS-284ME2、AS-254ME2、AS-224ME2) ※別売品の無線LAN接続アダプター (APS-12B) が必要です。	○	○	○	○	無線
		2015	nocria® X シリーズ (AS-X80E2、AS-X71E2、AS-X63E2、AS-X56E2、AS-X40E2、AS-X28E、AS-X25E、AS-X22E) nocria® Z シリーズ (AS-Z80E2、AS-Z71E2、AS-Z63E2、AS-Z56E2、AS-Z40E2、AS-Z28E、AS-Z25E、AS-Z22E) nocria® S シリーズ (AS-S56E2、AS-S40E2、AS-S28E、AS-S25E、AS-S22E) nocria® M シリーズ (AS-M71E2、AS-M63E2、AS-M56E2、AS-M40E2、AS-M28E、AS-M25E、AS-M22E) nocria® S-KS シリーズ (AS-S565KS2、AS-S405KS2、AS-S285KS、AS-S255KS、AS-S225KS) nocria® BKS シリーズ (AS-565BKS2、AS-405BKS2、AS-285BKS、AS-255BKS、AS-225BKS) W シリーズ (AS-W71E2、AS-W63E2、AS-W56E2、AS-W40E、AS-W28E、AS-W25E、AS-W22E) R シリーズ (AS-R56E2、AS-R40E、AS-R28E、AS-R25E、AS-R22E) ※別売品の無線LAN接続アダプター (APS-12B) が必要です。	○	○	○	○	無線

# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン (5 / 6)

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	株式会社 富士通 ゼネラル	2016	nocria® X シリーズ (AS-X80F2、AS-X71F2、AS-X63F2、AS-X56F2、AS-X40F2、AS-X28F、AS-X25F、AS-X22F) nocria® ZS シリーズ (AS-ZS80F2、AS-ZS71F2、AS-ZS63F2、AS-ZS56F2、AS-ZS40F2、AS-ZS28F、AS-ZS25F、AS-ZS22F) nocria® GS シリーズ (AS-GS71F2、AS-GS63F2、AS-GS56F2、AS-GS40F、AS-GS28F、AS-GS25F、AS-GS22F) R シリーズ (AS-R56F2、AS-R40F、AS-R28F、AS-R25F、AS-R22F) C シリーズ (AS-C56F2、AS-C40F、AS-C28F、AS-C25F、AS-C22F) nocria® M シリーズ (AS-M71F2、AS-M63F2、AS-M56F2、AS-M40F2、AS-M28F、AS-M25F、AS-M22F) nocria® S-KS シリーズ (AS-S566KS2、AS-S406KS2、AS-S286KS、AS-S256KS、AS-S226KS) nocria® G-KS シリーズ (AS-G716KS2、AS-G636KS2、AS-G566KS2、AS-G406KS、AS-G286KS、AS-G256KS、AS-G226KS) nocria® BKS シリーズ (AS-566BKS2、AS-406BKS2、AS-286BKS、AS-256BKS、AS-226BKS) nocria® XE シリーズ (AS-806X2E4、AS-716X2E4、AS-636X2E4、AS-566X2E4、AS-406X2E4、AS-286XE4、AS-256XE4、AS-226XE4) nocria® HE シリーズ (AS-806H2E4、AS-716H2E4、AS-636H2E4、AS-566H2E4、AS-406H2E4、AS-286HE4、AS-256HE4、AS-226HE4) nocria® CE シリーズ (AS-566C2E4、AS-406C2E4、AS-286CE4、AS-256CE4、AS-226CE4) nocria® SN シリーズ (AS-S56FN2、AS-S40FN2、AS-S28FN、AS-S25FN、AS-S22FN) W シリーズ (AS-W71F2、AS-W63F2、AS-W56F2、AS-W40F、AS-W28F、AS-W25F、AS-W22F) CHシリーズ (AS-C566H2、AS-C406H、AS-C366H、AS-C286H、AS-C256H、AS-C226H) ※別売品の無線LAN接続アダプター (APS-12B) が必要です。	○	○	○	○	無線

# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン (6/6)

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
エアコン	三菱電機株式会社	2014	MSZ-ZXV225-W,T、MSZ-ZXV255-W,T、MSZ-ZXV285-W,T、MSZ-ZXV365-W,T、MSZ-ZXV635S-W,T、MSZ-ZXV715S-W,T、MSZ-ZXV805S-W,T、MSZ-ZXV285S-W,T、MSZ-ZXV365S-W,T、MSZ-ZXV405S-W,T、MSZ-ZXV565S-W,TMSZ-ZXV905S-W,T ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-WF002-AC)が必要です。	○	○	○	○	無線
		2015	MSZ-ZXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S,635S,715S,805S,905S 各W,T) MSZ-HXVシリーズ (255,285S,405S,565S,635S 各W,T) MSZ-JXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S 各W,T) MSZ-BXVシリーズ (225,255,285,365,405S,565S Wのみ) MSZ-AXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S 各W,T) MSZ-KXVシリーズ (225,255,285S,405S,565S 各W,T) MLZ-RXシリーズ、GXシリーズ、Wシリーズ ※1 MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。 ※2 MLZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-ACB)、取付金具及び延長ケーブルが必要です。 ※3 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプター(スマートフォン用)を取り外す前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの“エアコン解除”を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。 ※4 光BOX+のアプリのみで操作をすると、約2.4時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。 ※5 室内温度表示は8~38℃までが表示可能です。 実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。	○	○	○	○	無線
		2016	MSZ-FZVシリーズ (4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S Wのみ) MSZ-FZシリーズ (4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S Wのみ) MSZ-ZXVシリーズ (2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S 各W,T) MSZ-ZWシリーズ (2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S 各W,T) MSZ-EMシリーズ (2216E4,2516E4,2816E4,3616E4,4016E4S,5616E4S,6316E4S,7116E4S,8016E4S,9016E4S Wのみ) MSZ-HXVシリーズ (2516,2816S,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ) MSZ-ZDシリーズ (2516,2816S,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ) MSZ-XDシリーズ (2216,2516,2816S,3616S,4016S,5616S Wのみ) MSZ-KXVシリーズ (2216,2516,2816S,4016S,5616S 各W,T) ※1 MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。 ※2 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプター(スマートフォン用)を取り外す前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの“エアコン解除”を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。 ※3 光BOX+のアプリのみで操作をすると、約2.4時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。 ※4 室内温度表示は8~38℃までが表示可能です。 実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。	○	○	○	○	無線

# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

## ■その他接続機器

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
液晶テレビ	三菱電機株式会社	2014 2015 2016	LCD-19LB6、LCD-24LB6、LCD-32LB6、LCD-32LB6H、LCD-40ML6、 LCD-50MLW6H、LCD-65LBW6H、LCD-39LSR6、LCD-50LSR6、LCD-A32BHR6、LCD-A39BHR6 LCD-19LB7、LCD-24LB7、LCD-32LB7、LCD-32LB7H、LCD-40ML7、LCD-50ML7H、LCD-65LBW7H LCD-A32BHR7、LCD-A40BHR7、LCD-A50BHR7、LCD-58LSR7、LCD-58LS1、LCD-65LS1	○	○	○	○	有線
家庭用エコキュート	サンデン・リビングエンパイロメントシステム株式会社	2015 2016	EBS-BH37QTA、EBS-BHP37QTA、EBS-BH46QTA、EBS-BHP46QTA、EBS-BU37QTA、 EBS-BUP37QTA (一般地用機種) EBS-KH37QTA、EBS-KHP37QTA、EBS-KH46QTA、EBS-KHP46QTA (寒冷地用機種)	○	○	-	○	有線
	三菱電機株式会社	2014 2015 2016	SRT-W30D形、SRT-W37D形 ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM1/2)が必要です。	○	○	-	○	無線
計測機能付分電盤	河村電器産業株式会社	2014 2015 2016	ELY～シリーズ(計450機種) ENY～シリーズ(計532機種) シリーズ合計982機種 [enステーションEcoEye] ※チャンネル毎の消費電力/発電量等の表示は2015年10月以降発売の分電盤が対応しております。	-	○	-	○	有線
照明	東芝ライテック株式会社	2014 2015 2016	LEDD85001N-LT1 (φ125ダウンライト)、LEDD85021-LT1 (φ100ダウンライト) (計2機種)	○	○	○	○	有線
IHクッキングヒーター	三菱電機株式会社	2015 2016	CS-PT34HNWSR、CS-PT34HNSR ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-02A-CS)が必要です。	-	○	-	○	無線
電力モニター機器(太陽光発電)	オムロン株式会社	2016	エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向けPV用計測ユニットセット 形KP-MU1P-M-SET ※住宅向けPV用セット 形KP-MU1P-SETについては、製造番号SA161000019以降が対象となります。 各セット品の詳細は、以下URLをご参照ください。 <a href="http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/kp/monitor/">http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/kp/monitor/</a>	-	○	-	○	有線/無線
蓄電ハイブリットシステム	田淵電機株式会社	2015	蓄電ハイブリットシステムパッケージ ・EKH1A(自動ON/OFF仕様)本体型番:EHC-S55MP3B-PNJ ・EKH1B(手動ON/OFF仕様)本体型番:EHC-S55MP3B-PNH	-	○	-	○	有線
定置式家庭用蓄電システム	東芝ライテック株式会社	2014 2015 2016	ENG-B4425A2-Nシリーズ(4.4kWh)、ENG-B6630A2-Nシリーズ(6.6kWh) ENG-B7430A4-Nシリーズ(7.4kWh) 計3モデル	-	○	-	○	有線
スマート電力量メーター	-	-	SMA認証取得済みのスマート電力量メーターが対象となります。	-	○	-	○	無線

# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器 (1/3)

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
ガス給湯器 (エコジョーズ等)	パーパス株式会社	2014	<p>熱源機GHシリーズ</p> <p>GH-HD2400ZWH3、GH-HD2400ZTH3、GH-HD2400ZYH3、GH-HD2400ZUH3、GH-HD2400AWH3、GH-HD2400ATH3、GH-HD2400AYH3、GH-HD2400AUH3            XT4214ARSAW3P、XT4214ARS2AW3P、XT4214ARS4AW3P、XT4214ARS9AW3P、            XT4214ARSSW3P、XT4214ARS2SW3P、XT4214ARS4SW3P、XT4214ARS9SW3P            GH-H2400ZW、GH-H2400ZWH6、GH-H2400ZTH6、GH-H2400ZBH6、GH-H2400ZUH6、            GH-H2400ZTFH6、GH-H2400AW、GH-H2400AWH6、GH-H2400ATH6、GH-H2400ABH6、            GH-H2400AUH6、GH-H2400ATFH6            XT4214ARSAW6C、XT4214ARS4AW6C、XT4214ARS8AW6C、XT4214ARS9AW6C、            XT4214ARS0AW6C、XT4214ARSSW6C、XT4214ARS4SW6C、XT4214ARS8SW6C、            XT4214ARS9SW6C、XT4214ARS0SW6C            GH-H2400ZWITH3、GH-H2400ZTTH3、GH-H2400ZYTH3、GH-H2400ZUTH3、GH-H2400AWTH3、            GH-H2400ATTH3、GH-H2400AYTH3、GH-H2400AUTH3            XT4214ARSAW3C、XT4214ARS2AW3C、XT4214ARS4AW3C、XT4214ARS9AW3C、            XT4214ARSSW3C、XT4214ARS2SW3C、XT4214ARS4SW3C、XT4214ARS9SW3C            GH-H1600ZWH3-1、GH-H1600ZTH3-1、GH-H1600ZBH3-1、GH-H1600ZUH3-1、            GH-H1600ZTFH3-1、GH-H1600AWH3-1、GH-H1600ATH3-1、GH-H1600ABH3-1、            GH-H1600AUH3-1、GH-H1600ATFH3-1            XT2814ARSAW3C、XT2814ARS4AW3C、XT2814ARS8AW3C、XT2814ARS9AW3C、            XT2814ARS0AW3C            XT2814ARSSW3C、XT2814ARS4SW3C、XT2814ARS8SW3C、XT2814ARS9SW3C、            XT2814ARS0SW3C</p> <p>※接続には別売品のエコネットライトアダプター (ELA-01) が必要です。            ※光BOX+での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。</p>	○	○	○	○	有線



# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器 (2 / 3)

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
ガス給湯器 (エコジョーズ等)	パーパス株式会社	2016	<p>熱源機GHシリーズ</p> <p>GH-HD240ZWH6、GH-HD240ZTH6、GH-HD240ZYH6、GH-HD240ZUH6、GH-HD240ZBH6、GH-HD240ZTFH6、GH-HD240AWH6、GH-HD240ATH6、GH-HD240AYH6、GH-HD240AUH6、GH-HD240ABH6、GH-HD240ATFH6</p> <p>XT4216ARSAW6P、XT4216ARS2AW6P、XT4216ARS4AW6P、XT4216ARS8AW6P、XT4216ARS9AW6P、XT4216ARS0AW6P</p> <p>XT4216ARSSW6P、XT4216ARS2SW6P、XT4216ARS4SW6P、XT4216ARS8SW6P、XT4216ARS9SW6P、XT4216ARS0SW6P</p> <p>GH-H240ZWH6、GH-H240ZTH6、GH-H240ZYH6、GH-H240ZUH6、GH-H240ZBH6、GH-H240ZTFH6、GH-H240ZWH3、GH-H240ZTH3、GH-H240ZYH3、GH-H240ZUH3、GH-H240ZBH3、GH-H240ZTFH3、GH-H240ZW</p> <p>GH-H240AWH6、GH-H240ATH6、GH-H240AYH6、GH-H240AUH6、GH-H240ABH6、GH-H240ATFH6、GH-H240AWH3、GH-H240ATH3、GH-H240AYH3、GH-H240AUH3、GH-H240ABH3、GH-H240ATFH3、GH-H240AW</p> <p>XT4216ARSAW6C、XT4216ARS2AW6C、XT4216ARS4AW6C、XT4216ARS8AW6C、XT4216ARS9AW6C、XT4216ARS0AW6C</p> <p>XT4216ARSAW3C、XT4216ARS2AW3C、XT4216ARS4AW3C、XT4216ARS8AW3C、XT4216ARS9AW3C、XT4216ARS0AW3C</p> <p>XT4216ARSAWC</p> <p>XT4216ARSSW6C、XT4216ARS2SW6C、XT4216ARS4SW6C、XT4216ARS8SW6C、XT4216ARS9SW6C、XT4216ARS0SW6C</p> <p>XT4216ARSSW3C、XT4216ARS2SW3C、XT4216ARS4SW3C、XT4216ARS8SW3C、XT4216ARS9SW3C、XT4216ARS0SW3C</p> <p>XT4216ARSSWC</p> <p>※接続には別売品のエコネットライトアダプター (ELA-01) が必要です。                      ※光BOX+での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にてお使いください。</p>	○	○	○	○	有線

# 光BOX+(EMS版)によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器 (3/3)

[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

機器名称	企業名	発売年度	型番等	本体操作 (宅内操作)		スマホ操作 (遠隔操作)		接続形態 (有線/無線)
				操作	表示	操作	表示	
ガス給湯器 (エコジョーズ等)	リンナイ株式会社	2016	<p>台所用リモコン MC-302、MC-301シリーズ 対応熱源機</p> <p>※以下のリンナイ株式会社製ガス給湯器が上記リモコンと接続可能です RUFH-E(P)2406シリーズ (HT4215ARSシリーズ) RUFH-E(P)2405(A)シリーズ (HT4214BRSシリーズ) RVD-E2405(A) シリーズ (HT-4216KRSシリーズ) RHBH-RJ242AW(E) シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、 RHBH-R245(E)シリーズ、RHBD-R245AW2-1(E) RUF-E2405(A) シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RFS-E2405(A) シリーズ、 RUF-A2405(A) シリーズ、RUF-245(A)シリーズ、RHBF-RJ245AW(E)、 RHBF-R245AW(E)</p> <p>※光BOX+での給湯器自動設定操作につきましては、リモコンの電源が「ON」の時のみ利用可能です。 「OFF」の時は、リモコンの電源をONにしてお使い下さい ※遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。</p>	○	○	○	○	無線

- ※ 上記の接続検証内容については、2016年7月11日時点のものです。光BOX+、接続機器家電の更新等により、内容が変更となる可能性があります。
- ※ 上記機器と光BOX+の接続については、無線LANルーターの仕様、接続環境等により接続が確立できないことがあります。
- ※ 接続に際しては、上記の他に機器等が必要となる場合がございます。
- ※ 接続機器によって、電源のオン・オフ、温度の設定等可能な制御は異なります。(遠隔に関しても同様です)
- ※ 「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です。