

EPIC
FUTUREPROOF

POPscan

指紋認証錠

この快感を体感せよ。



POPscan (開き戸用)



POPscan HOOK (引き戸用)

充実の機能一覧

- ✓ 指紋認証（最大100指まで登録可能）
- ✓ 暗証番号（4～12桁）
- ✓ ワンタイム暗証番号（4～12桁）・・・1回の開錠のみ有効な暗証番号
- ✓ オートロック・・・ドアを閉めると自動的に施錠
- ✓ 暗証番号のごまかし機能・・・近くに人がいても安心
- ✓ 音量設定・・・7段階で設定可能
- ✓ ミュート機能・・・深夜に帰宅したときはミュート機能でメロディを鳴らさずに開錠
- ✓ マルチタッチセキュリティ設定・・・暗証番号入力後に表示される3桁の数字を入力して開錠
- ✓ 室外電池接続部・・・室内機の電池が切れても室外機に電池を接続して開錠可能
- ✓ 不正開錠警報・・・無理やりこじ開けようとすると警報で威嚇
- ✓ 火災警報と自動開錠・・・室内機が約62℃の温度を検知すると警報を鳴らし自動的に開錠
- ✓ おやすみ強制ロック・・・室外側からの開錠を無効に設定すると夜寝る時も安心
- ✓ お出かけ強制ロック・・・室内機の開錠ボタンを無効に設定すると泥棒等に器具を差し込まれて開錠ボタンを押されても開錠不可



暗証番号



ワンタイム暗証番号



指紋認証



音量設定



室外電池接続部



マルチタッチセキュリティ



火災警報と自動開錠



オートロック



不正開錠警報



おやすみ強制ロック



お出かけ強制ロック

対応ドア	ドア厚	35mm～50mm
	バックセット POPscan	40mm～88mm
	POPscan HOOK	60mm～105mm
開錠手段	暗証番号1種類（4～12桁）、ワンタイム暗証番号1種類（4～12桁）	
	指紋認証	最大100指まで登録可能
電池寿命	約1年（1日10回の使用を想定）	
定格電圧	DC6V（単3アルカリ乾電池4本）	
非常用電源	DC9V（9V型角形アルカリ乾電池）	
寸法	室外機	縦179mm×横74mm×厚24mm
	室内機 POPscan	縦93mm×横162×厚49mm
		POPscan HOOK
	ストライク POPscan	縦125mm×横29×厚24mm
	POPscan HOOK I型	縦118mm×横26mm×厚33mm
	POPscan HOOK L型（別売）	縦118mm×横54mm×厚35mm

商品についてのお問い合わせ、ご購入は下記までご連絡ください。

EPIC

FUTUREPROOF

<http://globalepic.co.jp>

静岡県藤枝市小石川町2-12-15-103

TEL: 050-5308-7122

FAX: 050-5308-7841