

## CMA800i

ヘッドホンアンプセクション	
ゲイン	13.4dB
最大出力(Po)	180mW(7.5Vrms) @300Ω; 1W@32Ω
THD+N	0.00026%@1KHz PO=100mW、300Ω
	0.00050%@1KHz PO=50mW、32Ω
S/N比	118dB
周波数特性	DC-200KHz (+0, -0.5dB) : DC-850kHz(+0, -3dB)
感度	2.2Vrms
入力	内蔵DAC出力,外部RCA入力切替可能
出力	標準ヘッドホンジャック2基
DAC兼プリアンプ出力セクション	
信号	同軸入出力 PCM 44.1~192kHz/16~24bit
	USB: 44,1-192kHz/16-24bit PCM、DSD64
USB入用に適合するOS	Windows XP,Vista,Windows7,8,10,Mac OS X
デジタルフィルタ	PCMモード: 切替可能 IIR(MP)、FIR(LP)
	トゥルーDSDモード: フィルタ無し
USB入力用Core Audio	WASAPI,ASIO,KS
アナログ出力	バランス(XLR),アンバランス(RCA)
アナログ最大出力	XLR: 8.6Vrms,RCA: 4.3Vrms
THD+N	XLR,RCA ともに0.005%以下
S/N比	XLR,RCA ともに107dB以上
装置全体	
対応電圧	100~120Vまたは220~230V 切替可能
消費電力	13W
サイズ	横330mm x 奥200mm x 高55mm(脚含む)

## CMA600i

ヘッドホンアンプセクション	
ゲイン	13.4dB
最大出力(Po)	220mW@300ohm; 950mW@32Ω(標準) 630mW@300ohm; 1900mW@32Ω(バランス)
THD+N	0.00057%@1KHz, Po=100mW, 300Ω
	0.0034%@1KHz, Po=50mW, 32Ω
S/N比	113dB
周波数特性	DC-100KHz (+0, -0.7dB); DC-600KHz (+0, -3dB)
感度	1.7Vrms
入力	内蔵DAC入力 アンバランス(RCA)入力 切替可能
出力	標準ヘッドフォンジャック2基 バランスヘッドフォンジャック1基
DAC兼プリアンプ出力セクション	
信号	同軸入出力PCM 44.1~192kHz/16~24bit
	USB: 44,1~384kHz/16~32bit PCM DSDネイティブDSD64~DSD256
USB入用に適合するOS	Windows XP,Vista,7,8,10, Mac OSX
デジタル入出力	同軸入出力 光入力 USB-B入力
USB経路でサポートする コアオーディオストリーム	WASAPI,ASIO,KS
アナログ出力	バランス(XLR) アンバランス(RCA)
アナログ最大出力	バランス(XLR): 8 Vrms アンバランス(RCA): 4Vrms
THD+N	RCA: 0.00082%以下 XLR: 0.00064%以下
S/N比	RCA: 105dB以上 XLR: 121dB以上
装置全体	
対応電圧	100-120Vまたは220-230V 切替可能
消費電力	30W
サイズ	W330mm x D200mm x H55mm(脚含む)