

CMA800P

ゲイン	ハイゲイン 6dB
	ローゲイン 0dB
最大出力	13Vrms フルバランスモード
	6.5Vrms アンバランスモード
S/N比	131dB フルバランスモード
	124dB アンバランスモード
THD+N	0.00021%@1kHz 10K Ω フルバランスモード
	0.00023%@1kHz 10K Ω アンバランスモード
周波数特性	DC-100kHz(+0, -3dB)内蔵入力ローパスフィルタ
入力インピーダンス	2.9K Ω
入力	XLR ステレオ
	RCA ステレオ
出力	XLR ステレオ
	RCA ステレオ
動作	純A級
対応電圧	100-120V または 220-240V
消費電力	25W
サイズ	W330mm x D200mm x H55mm (脚含む)

CMA800R

ゲイン	15.5dB
最大出力	180mW (7.5Vrms)@300 Ω 標準ステレオモード
	710mW (15Vrms)@300 Ω モノラルモード
S/N比	114dB 標準ステレオモード
	118dB モノラルモード
THD+N	0.00038%@1kHz 300 Ω 標準ステレオモード
	0.00026%@1kHz 300 Ω モノラルモード
周波数特性	DC-200kHz (+0, -0.3dB) DC-650kHz (+0, -0.3dB)
感度	1.2 Vrms
インピーダンス	47K Ω
入力	XLRステレオ、RCAステレオ、XLRモノラルフルバランス入力
出力	標準ステレオヘッドフォンジャック2基 XLRモノラルフルバランス出力 RCAプリアンプ出力1ペア
動作	純A級
対応電圧	100-120V または 220-240V
消費電力	15W
サイズ	W330mm x D200mm x H55mm (脚含む)

CAS192D

DAC チップ	Wolfson WM8741
PCMモードデジタルフィルタ	IIR(MP)とFIR(LP)5種類、切替式
DSDモードデジタルフィルタ	なし
PCMモードアップサンプリング	デュアルクロックアップサンプリング オンオフ切替式
USB入力をサポートするOS	WindowsXP, Vista, Windows 7/8/10, Mac OS X
USB入力用メディアプレーヤー	指定なし
USB入力用Core Audio	WASAPI、ASIO、KS
出力電圧	2.44Vrms, XLR: 4.88Vrms
THD+N	< 0.005%
S/N比	115 dB, XLR: 116 dB
デジタル入力	USB, SPDIF, PCM44.1K-192K/16-24bit
USB入力	44.1~192kHz/16-24bit PCM, 2.8~5.6MHz DSD
アナログ出力	バランス(XLR)、アンバランス(RCA)
対応電圧	100-120V または 220-240V
消費電力	25W
サイズ	D330mm x D200mm x H55mm (脚含む)