

### 3. 新製品の主な仕様

		ColorEdge CG2730	ColorEdge CS2730
型番		CG2730-BK	CS2730-BK
パネル	種類	IPS(アンチグレア)	
	バックライト	広色域LED	
	サイズ	68.5 cm(27.0)型	
	推奨解像度	2560 × 1440	
	表示面積(横 × 縦)	596.7 × 335.7 mm	
	画素ピッチ/画素密度	0.233 × 0.233 mm / 109 ppi	
	表示階調	DisplayPort、HDMI: 1024階調(約65000階調中)、DVI: 256階調(約65000階調中)	
	表示色	DisplayPort、HDMI: 約10億7374万色: 10bit対応(約278兆色中 / 16 bit-LUT)、DVI: 約1677万色: 8bit対応(約278兆色中 / 16 bit-LUT)	
	視野角(水平/垂直、標準値)	178° / 178°	
	輝度(標準値)	350 cd/m <sup>2</sup>	
	キャリブレーション推奨輝度	120 cd/m <sup>2</sup> 以下	
	コントラスト比(標準値)	1500:1	1000:1
	応答速度(標準値)	13ms(中間階調域)	10ms(中間階調域)
	広色域表示(標準値)	対応: Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%	対応: Adobe RGBカバー率99%
入力端子		DisplayPort × 1(HDCP対応)、DVI-D 24ピン × 1(HDCP対応)、HDMI × 1(HDCP、Deep Color対応)	
USB	機能	モニターコントロール用 × 2ポート、USBハブ × 3ポート	
	規格	USB 3.0	
電源	消費電力(最大/標準)	95 W / 33 W	110 W / 44 W
	消費電力(節電時・待機時)	0.6 W以下(USB非接続時)	
内蔵キャリブレーションセンサー		有	無
主な機能	デジタルユニフォミティ補正	有	
	カラーモード	Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)	
機構	外観寸法 (横表示・幅 × 高さ × 奥行)	638 × 404.1 ~ 559.1 × 245 mm	
	質量	約8.9kg	
	昇降/チルト	155 mm / 上35°、下5°	
	スウィーベル/縦回転	344° / 右回り90°	
主な付属品		信号ケーブル(DVI-D~DVI-D × 1(デュアルリンク対応)、Mini DisplayPort~DisplayPort × 1)、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、ColorNavigator 6ガイドブック、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード	信号ケーブル(DVI-D~DVI-D × 1(デュアルリンク対応)、Mini DisplayPort~DisplayPort × 1)、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6※6、取扱説明書)、Quick Color Matchディスク、ColorNavigator 6ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間※7	お買い上げの日から5年間※8

※6 ColorNavigator 6の利用には、外付けのキャリブレーションセンサーが必要です。※7 使用時間30000時間以内に限り、また輝度の保証については推奨輝度120cd/m<sup>2</sup>以下、色温度5000~6500Kでの使用に限り、お買い上げの日から5年間かつ使用時間10000時間以内を保証します。※8 使用時間30000時間以内に限り。