

製品仕様

チューナー	地上デジタル	○(CATVパススルー対応)
	地上アナログ	○
	CATV 地上アナログ	C13 ~ C63
画像機能	パネル(アスペクト比)	13.3V 型ワイド(16:10)
	有効画面サイズ(幅×高さ・対角)	286mm×179mm・337mm
	輝度	275cd/m ²
	コントラスト比	500:1
	視野角(上下/左右)	55度/100度
	応答速度	16ms
	画素数	1,280×800
音声機能	音声多重回路	○
	最大出力	3W+3W(ステレオ)
入・出力端子	アンテナ入力端子	1(地上アナログ/地上デジタル)
	B-CAS カードスロット	○
	D映像端子	1(D1,D2,D3,D4)
	D映像音声入力端子(左/右)	1
	S映像音声入力端子(左/右)	1(音声入力映像/音声入力と共用)
	映像/音声入力端子(左/右)	1
	ヘッドフォン出力端子	1
	PC 入力端子	1(D-sub15ピン) ※EDID対応 PCケーブル(1.5m以下)
	PC 音声入力端子(ステレオミニ)	1
便利機能	番組表(EPG)	○(地上デジタル)
	字幕	○(地上デジタル)
	チャンネル編集/オフタイマー	○
	OSDメニュー言語	日本語
	画面サイズ切換(地上デジタル時)	ワイド/ノーマル(フル/ノーマル/ズーム)
寸法/重量など	省エネ機能	省電力機能/無信号時電源オフ/スタンバイ20分後電源オフ
	定格電圧	100V~ 50/60Hz
	定格消費電力(スタンバイ状態)	21W(0.3W)
	年間消費電力量	31kWh/年
	外形寸法(スタンド含む)	幅414mm×高さ372mm×奥行き149mm
	重量(本体のみ)	2.3kg
	使用温度/湿度	0~40℃/20~80%(結露しないこと)

※ 本製品はBS・110度CSデジタル放送には対応しておりません。

※ 本製品にはモデム/LANを搭載していないため、連動データ放送、双方向番組サービスには対応しておりません。

※ 製品改善のため、仕様およびデザインは変更になる場合がございます。ご了承ください。