

2018年3月14日

電動アシスト自転車「リアルストリームシリーズ」2018年モデル新発売 ～平日は長距離の自転車通勤。休日はサイクリング。よりアクティブな日常を過ごしたい方へ～

ブリヂストンサイクル株式会社は、電動アシスト自転車「リアルストリームシリーズ（リアルストリーム・リアルストリームミニ）」の各2018年モデルを全国の販売店を通して発売いたします。

「リアルストリームシリーズ」は、スポーティなデザインかつ、機能性・安全性を重視した電動アシスト自転車です。新色を追加し、自転車通勤やサイクリングを楽におしゃれにサポートします。

リアルストリーム



T. スノーシルバー（新色）

リアルストリームミニ



T. レトログレイジュ（新色）

発売のねらい

ブリヂストンサイクルでは、2007年に女性ユーザー向けに、スカートでも乗りやすい形状で軽いアルミフレームを採用した「リアルストリームミニ」の前身となる「マリポーサ EA ミニ」を発売し、その後2008年にクロスバイクに電動アシスト機能を融合させた「リアルストリーム」を自転車通勤やサイクリングなどの用途として、30代～50代の男性ユーザー向けに発売しました。

「リアルストリーム」は、走行エコモード時が90km、「リアルストリームミニ」は走行エコモード時、83kmとなっており、長距離移動を楽しみたい方に適したモデルです。

近年、健康志向が高まる中、国内の自転車専用レーン整備が進み、今後も自転車通勤やサイクリングをする人口増加が見込まれます。ブリヂストンサイクルは、安全面はもちろんのこと嗜好や用途にあった自転車をこれからも提供していきます。

ブリヂストンサイクルの安心・安全サポート体制

■主要パーツの長期保証付き

フレーム体・フロントフォーク・ドライブユニットは3年間、バッテリーは2年間保証します。

■3年間の盗難補償付き

万が一盗難にあわれた場合、購入車の標準現金販売価格の30%と消費税で購入できます。

（充電器、オプション品は除く）

■BAA（自転車協会認証）マーク装着

（社）自転車協会が利用者のみなさまの安全を第一に考え制定した、自転車安全基準（BAA）に適合したモデルです。

参考URL：<http://www.baa-bicycle.com/index.html>

■賠償責任補償付障害保険【フリーケアプログラム】

万が一誤って、他人に怪我をさせたり、他人のものを壊してしまった場合、最高1000万円まで賠償責任を6ヶ月間補償致します。

■この件に関するお問い合わせ

ブリヂストンサイクル株式会社

〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-104 <http://www.bsycle.co.jp/>

広報担当 末藤：yukari.suefuji@bridgestone.com

[報道関係者様] TEL 048-658-0752 [一般のお客様] フリーダイヤル 0120-72-1911

販売概要

商品名 : リアルストリーム
標準現金販売価格 : ¥155,800 円 (税抜き)
電動アシストモデルの標準現金販売価格には充電器が含まれています。
販売地域 : 全国
年間目標台数 : 1,000 台
発売日 : 4月中旬
展開カラー : T. クロツヤケシ、F. ソリッドオレンジ、T. スノーシルバー (新色)

商品名 : リアルストリームミニ
標準現金販売価格 : ¥114,800 円 (税抜き) 電動アシストモデルの標準現金販売価格には充電器が含まれています。
販売地域 : 全国
年間目標台数 : 1,000 台
発売日 : 4月下旬
展開カラー : T. クロツヤケシ、E. ストーンブルー、T. レトログレージュ (新色)

商品特徴「リアルストリーム」



- ① 電池切れの不安が少ない「リチウムイオンバッテリーC400」電池搭載
- ② 走行記録が目で見えてわかる「液晶マルチファンクションメーター」搭載
- ③ メンテナンスの楽な「内装8段変速」
- ④ 安定感があり舗装路での街乗りに便利な26×1.5HE「スリックタイヤ」採用
- ⑤ 街中の段差も気にならない「フロントサスペンション」
- ⑥ 自分にあった高さに調節できる「可変式ハンドルシステム」

商品特徴「リアルストリーム ミニ」



- ① 電池切れの不安が少ない「リチウムイオンバッテリーC301」電池搭載
- ② 従来モデルよりも「車速センサを小型化」し、駐輪時のストレスを軽減
- ③ 従来モデルよりもランプの照射範囲が広い「ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ」採用
- ④ メンテナンスの楽な「内装3段変速」
- ⑤ サドルとグリップに高級感のある「レザー風パーツ」採用
- ⑥ スカートでも乗りやすい形状で軽い「アルミフレーム」
- ⑦ 20インチでも一漕ぎで進む距離は26インチと同等
- ⑧ 雨の日でも安心の「泥除け」標準装備

主な仕様諸元

品名		リアルストリーム 2018	リアルストリームミニ 2018
車種略号		RS6C48	RS2C38
サイズ	車輪(インチ)	前後:26	前後:20
	タイヤサイズ	前後:26×1.5 HE	前後:20×1-3/8 WO
	全長(mm)	1750	1580
	全幅(mm)	535	520
	サドル最低地上高(mm)	795	765
車体重量 (kg)		22.5	21.6
モーター性能	補助速度範囲	24km/h 未満	24km/h 未満
	形式	ブラシレス DC 式 アルミハウジング	ブラシレス DC 式 アルミハウジング
	アシストドライブ	4 モードアシスト (パワー・オート・エコ・アシストオフ)	4 モードアシスト (パワー・オート・エコ・アシストオフ)
	手元スイッチ	液晶マルチファンクションメーター	3 ファンクションメーター(オートライト機能付き)
	アシストオフモード	有	有
1 充電あたりの走行距離 (標準走行パターン)※2	エコモード	90km	83km
	オートモード	71 km	65 km
	パワーモード	60km	51km
バッテリー交換の目安・充電回数 (標準走行パターン)※3		700~900 回	700~900 回
バッテリー※4		リチウムイオンバッテリーC400 (25.5V×15.4Ah=392Wh)	リチウムイオンバッテリーC301 (25.5V×12.3Ah=313Wh)
充電器	方式	スタンド式 AC100V	
	充電時間	約 4 時間	約 3 時間 30 分

※2 標準走行パターンとは平坦路 1km を 2 カ所、勾配 7.0%(4 度)で 1km の坂道の上下りの合計 4kmの道のりをそれぞれの所定の速度で繰り返し走行した場合のものです。走行距離データは、バッテリー新品、常温 15~25℃、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、無点灯状態で走行した場合の弊社データです。その際、変速ギヤ条件として、リアルストリームは勾配 7.0%(4 度)の上り坂を変速ギヤ<5>で、その他を変速ギヤ<8>とし測定しています。リアルストリームミニは勾配 7.0%(4 度)の上り坂を変速ギヤ<2>で、その他を変速ギヤ<3>とし測定しています。走行条件・環境の違いにより走行距離が短くなる場合があります。※3 充放電回数は平均値であり、保障値ではありません。気象・道路・整備・乗り方などの使用条件や経年劣化により実際の充電回数と異なる場合があります。また、充電回数は交換目安であり、目安となる充電回数後バッテリーが使用出来なくなるわけではありません。 ※4 バッテリー容量については PSE(電気用品安全法)改正による、PSE 定格容量を右記します。12.3Ah の場合には 12.0Ah、15.4Ah の場合には 15.0Ah です。