

型式		BL100T		BL75T		BL50T	
メーカー希望小売価格		¥170,000（税抜価格）		¥116,000（税抜価格）		¥99,000（税抜価格）	
運転方式		ラインインタラクティブ方式（インバータ方式）					
交 流 入 力	定格入力電圧	AC100V					
	起動電圧範囲*1	AC80～130V					
	入力電圧範囲*2	AC76～130V					
	入力周波数	50/60Hz±5.5Hz					
	最大電流（定格入力電圧時／最小入力電圧時）*	12A/15A		9A/12A		6A/7.5A	
	相数	単相2線（アース付）					
	入力プラグ形状	NEMA 5-15P					
	入力保護	リセットタイプ過電流保護器					
交 流 出 力	入力保護容量	15A		13A		10A	
	出力容量（共に上限）	1000VA／900W		750VA／680W		500VA／450W	
	定格電流（出力定格電圧時）	12A		9A		6A	
	切替時間	10msec.以内					
	バイパス機能／切替時間	●（無停止バイパス）／10msec.以内					
	出力電圧（商用運転時）	入力電圧スルー出力					
	出力電圧（バックアップ運転時）	AC100V±3%					
	出力周波数（商用運転時）	入力周波数スルー出力					
	出力周波数（バックアップ運転時）	50/60Hz±0.1Hz					
	出力波形（商用時／バックアップ時）	正弦波／正弦波					
	波形歪率	20%以下（整流負荷、定格出力時） 15%以下（抵抗負荷、定格出力時）					
	相数	単相2線（アース付）					
	出力コンセント（バックアップ）	NEMA 5-15R×8個		NEMA 5-15R×6個			
バ ッ テ リ	突入電流耐量	600% 1/2サイクル		500% 1/2サイクル		700% 1/2サイクル	
	過負荷保護	・ 定格容量以上で警告 ・ 5分以上継続で直送切替 ・ 出力垂下（バックアップ運転時）					
	リチウムイオンバッテリー期待寿命	10年*5					
	バッテリー容量（V/mAh）	DC25.2V／7800mAh		DC25.2V／5850mAh		DC25.2V／3900mAh	
	ユーザ側で交換	●（ホットスワップ）					
	増設	—					
	自動バッテリーチェック機能	●					
	バッテリー寿命カウンタ機能	●					
	温度制御機能	●					
	充電時間	8時間					
バッテリー増設時の充電時間		—					
バックアップ時間		5分（900W）*6		5分（680W）*6		6分（450W）*6	
電源ノイズ／サージ保護機能		●					
ディスプレイ		LCD					
外形寸法（W×D×Hmm）		155×330×167		140×330×167			
梱包寸法（W×D×Hmm）		240×390×255					
ゴム足高さ（mm）		12					
19インチラック対応（JIS/EIAラック対応）		—					
縦置き／横置き可能		—					
本体質量		約6.4kg		約5.8kg		約5.2kg	
梱包質量		約7kg		約6kg			
使用環境温度／湿度		0～40℃／25～85%RH（無結露）					
保管環境温度／湿度		－15～50℃／10～90%RH（バッテリー満充電、無結露で保管のこと）					
ノイズ規制		VCCIクラスA適合					
安全規格／RoHS指令適合		UL1778／CE／RoHS対応／UN38.3					
電源ケーブル取得規格／ケーブル長さ		UL規格認定品／約1.8m					
内部消費電力*4 無負荷時 通常時／最大時		10W/60W		10W/55W		10W/45W	
定格負荷時 通常時／最大時		40W/150W		30W/120W		25W/80W	
騒音		50dB以下					
冷却方式（FAN有無）		強制空冷（FANあり）					
シリアル通信（RS-232C）（インタフェース形状）		○（別売：SC10が必要）					
シリアル通信（USB）（インタフェース形状）		●（Bコネクタ）*7					
接点信号入出力		○（別売：SC08またはSC07が必要）					
リモートON/OFF入力		●					
付 属 品	取扱説明書	●（日本語／英語）					
	縦置きスタンド	—					
	19インチラックサポートアングル	—					
	3P-2P変換プラグ	●					
	接続ケーブル（長さ）	●USB（約2.2m）					
	シャットダウンソフト（PowerAttendant Lite）	●（当社ホームページより無償ダウンロード）					
	シャットダウンソフト（PowerAct Pro）	●（当社ホームページより無償ダウンロード）					
	シャットダウンソフト（Simple Shutdown Software）	●（当社ホームページより無償ダウンロード）					
その他		リモートON／OFF専用コネクタ					
オ プ シ ョ ン	交換用バッテリーパック（質量）	BLB100T／¥63,000（税抜価格）（1.6kg）		BLB75T／¥56,000（税抜価格）（1.3kg）		BLB50T／¥47,000（税抜価格）（0.9kg）	
	増設用バッテリーパック（質量）	—					
	SNMP/Webカード	SC20G2／¥50,800（税抜価格）					
	接点信号入出力カード	SC08／¥21,800（税抜価格） SC07／¥12,100（税抜価格）					
	シャットダウンソフト	PowerAct VHA Appliance／¥119,000（税抜価格） PowerAct VHA／¥81,000（税抜価格）					
	その他	RS-232Cカード SC10／¥10,800（税抜価格）					
	保証期間	3年（バッテリー3年間無償提供サービス）*8					

●標準装備 ○オプション

*1 電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。

*2 商用運転が可能な入力電圧範囲です。

*3 定格負荷接続時。

*4 定格入力電圧時。発熱量（kJ/h）に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください。

*5 周囲温度25℃の場合。

*6 周囲温度25℃、初期特性。

*7 USBまたはRS-232Cのいずれかが使用可能です（同時使用不可）。接点信号はUSBまたはRS-232Cのいずれかと同時使用が可能です。

*8 バッテリーの無償提供はご購入後、1か月以内ににご愛用者登録していただいたお客様に限りです。