

Xit AirBox 製品仕様／動作環境

製品仕様		
型番	XIT-AIR100W	
価格	オープン	
メーカー希望小売価格	13,700円(税抜)	
JANコード	4935508022017	
外形寸法	約60mm(W)×130.5mm(D)×170.5mm(H) ※突起部除く	
質量	約475g	
消費電力	最大 10W	
電源	本体：DC 12V ACアダプタ：AC 100V 50/60Hz	
使用温度範囲	温度	0～40℃
	湿度	5～90%RH(結露なきこと)
チューナー数	2 ※1つは視聴専用、1つは録画。	
対応ハードディスク容量	2TB (最大)	
インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ・アンテナ入力×1 (F型コネクタ) ※地上デジタル・BS/110度CSデジタル混合タイプ ※BS/CSアンテナへの電源供給には対応しておりません ・LAN×1 (10BASE-T/100BASE-TX) ・電源×1 (DC入力) ・USB×1 (Type A) 	
受信放送	地上デジタルテレビ放送 (ISDB-T) ※周波数変換パススルー方式対応 BS/110度CSデジタルテレビ放送 (ISDB-S)	
取得規格	VCCI Class B	
内容品	本体/ACアダプタ/電源ケーブル/LANケーブル/ B-CASカード (使用許諾契約書添付) /セットアップガイド (兼保証書) ※アンテナ線は付属していないため、市販のF型コネクタのケーブルを準備してください	
別途用意するもの	アンテナ線/高速インターネット/無線LANルーター	

動作環境	Android 「Xit wireless (テレビ)」	iOS 「Xit wireless (テレビ)」	Windows 「Xit wireless (テレビ)」	Mac 「Xit (テレビ)」
対応機種	対応機種の最新情報については、専用ページにてご案内いたします。	iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s iPod touch (6th generation) iPad Pro (10.5-inch), iPad Pro (12.9-inch) 2nd Generation, iPad (5th generation) iPad Pro (9.7-inch), iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation, iPad Air 2, iPad Air iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2		2013年以降発売の Mac Pro 2011年以降発売の MacBook Air/MacBook Pro/iMac/Mac mini
対応OS	Android 4.0以降 および Kindle Fire	iOS 10 / 11	Windows 10 Home/Pro Windows 8.1/Windows 8.1 Pro Windows 7 Service Pack 1 Home Premium/Professional/Ultimate 各日本語版 (64bit版) ※各OSについて、最新のWindows Updateを適用する必要があります。	macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12) OS X El Capitan (10.11) OS X Yosemite (10.10) OS X Mavericks (10.9)
CPU	ARM Dual Core 1.0GHz 以上 Intel Atom Cloverview Z25xxシリーズ 1.2GHz 以上 [推奨] ARM Quad Core 1.0GHz 以上 Intel Atom Bay Trail Z37xxシリーズ 2.0GHz 以上		2013年以降発売の Intel Celeron/Core i シリーズ [推奨] Core i5 以上	Intel Core iシリーズまたは同等以上のCPU
ハードディスク			アプリをインストールするために1GB以上の空き容量が必要 ※OSがインストールされているパーティションに空き容量が必要です。	アプリをインストールするために200MB以上の空き容量が必要 ※番組を録画するには画質と録画時間に応じて別途空き容量が必要です。
メモリ	1GB以上 (推奨：2GB以上)		4GB以上 (推奨：8GB以上)	2GB以上
ディスプレイ	1280 x 720 ピクセル以上の解像度を推奨		HDCPIに対応した 1024 x 576 ピクセル以上の解像度のディスプレイ	内蔵ディスプレイおよび、以下のポートで接続するHDCPIに対応したディスプレイ Mini DisplayPort/Thunderbolt/ Thunderbolt 2/HDMI ※デジタル放送コンテンツ保護規定のために必要です。 ※デュアルモニターをご使用の場合、メイン画面のみに映像を出力できます。
グラフィックス			Windows著作権保護技術およびDirectX 9.0に対応した下記グラフィックス ※PVP-OPM への対応が必要です。 ※WHQL 認定ドライバが必要です。 ※GPU性能と解像度およびグラフィックドライバのバージョンによって、コマ落ちする可能性があります。	
サウンド			DirectX に対応した音声出力機能	
インターネット環境	以下の機能を利用する場合に必要です。 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・視聴ランキングの表示 ・番組表のサムネイル表示 ・ながら見機能		以下の機能を利用する場合に必要です。 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・視聴ランキングの表示 ・番組表のサムネイル表示	

Xit Birck 製品仕様／動作環境

製品仕様		
製品名	Xit Brick	
型番	XIT-BRK100W	
価格	オープン	
メーカー希望小売価格	18,300円(税抜)	
JANコード	4935508021997	
外形寸法	約132mm(W) × 78 mm(D) × 18mm(H) ※突起部除く	
質量	約110g	
消費電力	3.0W	
電源	USBバスパワー 5V	
使用温度範囲	温度	5～35℃
	湿度	10～80%RH(結露なきこと)
チューナー数	2	
インターフェース	アンテナ入力×1 (F型コネクタ) ※地上デジタル・BS/110度CSデジタル混合タイプ ※BS/CSアンテナへの電源供給には対応しておりません USB mini-B×1 (2.0 High-speed)	
受信放送	地上デジタルテレビ放送 (ISDB-T) ※周波数変換/パススルー方式対応 BS/110度CSデジタルテレビ放送 (ISDB-S)	
取得規格	VCCI Class B	
内容品	本体/B-CASカード (使用許諾契約書添付) /USB2.0ケーブル (A-miniB) /セットアップガイド (兼保証書) ※アンテナ線は付属していないため、市販のF型コネクタのケーブルを準備してください	

動作環境	Mac 「Xit (テレビ)」	Windows 「Xit (テレビ)」
対応機種	2013年以降発売の Mac Pro 2011年以降発売の MacBook Air/MacBook Pro/iMac/Mac mini	
対応OS	macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12) OS X El Capitan (10.11) OS X Yosemite (10.10) OS X Mavericks (10.9)	Windows 10 Home/Pro Windows 8.1/Windows 8.1 Pro Windows 7 Service Pack 1 Home Premium/Professional/Ultimate 各日本語版 (64bit版) ※各OSについて、最新の Windows Updateを適用する必要があります。 ※Windows 10でご利用の場合は制限事項をご確認ください。
CPU	Intel Core iシリーズまたは同等以上のCPU	2013年以降発売の Intel Celeron/Core i シリーズ [推奨] Core i5 以上 ※2台同時利用時は Core i5 以上が必要です。 ※ワイヤレステレビ機能利用時は、Core i3 以上が必要です。
ハードディスク	アプリをインストールするために200MB以上の空き容量が必要 ※番組を録画するには画質と録画時間に応じて別途空き容量が必要です。	アプリをインストールするために1GB以上の空き容量が必要 ※OSがインストールされているパーティションに空き容量が必要です。 ※番組を録画するには画質と録画時間に応じて別途空き容量が必要です。
メモリ	2GB以上	4GB以上 (推奨：8GB以上)
ディスプレイ	内蔵ディスプレイおよび、以下のポートで接続するHDCPIに対応したディスプレイ Mini DisplayPort/Thunderbolt/Thunderbolt 2/HDMI ※デジタル放送コンテンツ保護規定のために必要です。 ※デュアルモニターをご使用の場合、メイン画面のみに映像を出力できます。	HDCPIに対応した 1024 x 576 ピクセル以上の解像度のディスプレイ
グラフィックス		Windows著作権保護技術およびDirectX 9.0に対応した下記グラフィックス ※PVP-OPM への対応が必要です。 ※WHQL 認定ドライバが必要です。 ※GPU性能と解像度およびグラフィックドライバのバージョンによって、コマ落ちする可能性があります。
サウンド		DirectX に対応した音声出力機能
書き出し機能	DVD/BDディスクを作成する場合、書き込み可能な対応ドライブ・メディアが必要です。 ・DVD-VR形式で書き出す場合、CPRMに対応したドライブ・メディアが必要です。 ・AVCREC 形式で書き出す場合、AVCRECに対応したドライブ・メディアが必要です。	DVD/BDディスクを作成する場合、書き込み可能な対応ドライブ・メディアが必要です。 ・DVD-VR形式で書き出す場合、CPRMに対応したドライブ・メディアが必要です。 ・AVCREC 形式で書き出す場合、AVCRECに対応したドライブ・メディアが必要です。 SeeQVaultに書き出しを行う場合、SeeQVault規格に対応したSDカードライター、もしくはUSBハードディスクが必要です。(詳しくはSeeQVault対応機種をご確認ください)
対応メディア	BD-R/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/ DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM	BD-R/BD-R DL/BD-RE/BR-RE DL/BDXL DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM SeeQVault については、SeeQVault対応機種をご確認ください。
インターネット環境	以下の機能を利用する場合に必要です。 ・アプリケーションのインストールおよびアップデート ・書き出し機能に使用する鍵情報の更新 ・DTCP-IP配信機能 ・視聴ランキングの表示 ・番組表のサムネイル表示	
ワイヤレステレビ機能	ワイヤレステレビ機能が利用できる動作環境については、専用ページにてご案内いたします。	

Xit Board 製品仕様／動作環境

製品仕様		
製品名	Xit Board	
型番	XIT-BRD100W	
価格	オープン	
メーカー希望小売価格	16,480円(税抜)	
JANコード	4935508022000	
外形寸法	約110.0mm(W)× 68.5mm(D) ※ブラケット・突起部除く	
質量	約55g	
消費電力	約4.7W ※BS/CSアンテナ電源出力時は約10W ※電源の入切はアプリで設定します	
使用温度範囲	温度	5～55°C
	湿度	10～80%RH(結露なきこと)
チューナー数	2	
インターフェース	PCI Express×1 (ver 1.1) アンテナ入力×1 (F型コネクタ) ※地上デジタル・BS/110度CSデジタル混合タイプ	
受信放送	地上デジタルテレビ放送 (ISDB-T) ※周波数変換パススルー方式対応 BS/110度CSデジタルテレビ放送 (ISDB-S)	
取得規格	VCCI Class B	
内容品	本体/ロープロファイル用ブラケット/miniB-CASカード (使用許諾契約書添付) /セットアップガイド (兼保証書) ※アンテナ線は付属していないため、市販のF型コネクタのケーブルを準備してください	

動作環境	Windows 「Xit (テレビ)」
対応OS	Windows 10 Home/Pro Windows 8.1/Windows 8.1 Pro Windows 7 Service Pack 1 Home Premium/Professional/Ultimate 各日本語版 (64bit版) ※各OSについて、最新の Windows Updateを適用する必要があります。 ※Windows 10でご利用の場合は制限事項をご確認ください。
CPU	2013年以降発売の Intel Celeron/Core i シリーズ 【推奨】 Core i5 以上 ※2台同時利用時は Core i5 以上が必要です。 ※ワイヤレステレビ機能利用時は、Core i3 以上が必要です。
ハードディスク	アプリをインストールするために1GB以上の空き容量が必要 ※OSがインストールされているパーティションに空き容量が必要です。 ※番組を録画するには画質と録画時間に応じて別途空き容量が必要です。
メモリ	4GB以上 (推奨：8GB以上)
ディスプレイ	HDCPIに対応した 1024 x 576 ピクセル以上の解像度のディスプレイ
グラフィックス	Windows著作権保護技術およびDirectX 9.0に対応した下記グラフィックス ※PVP-OPM への対応が必要です。 ※WHQL 認定ドライバが必要です。 ※GPU性能と解像度およびグラフィックドライバのバージョンによって、コマ落ちする可能性があります。
サウンド	DirectX に対応した音声出力機能
書き出し機能	DVD/BDディスクを作成する場合、書き込み可能な対応ドライブ・メディアが必要です。 ・ DVD-VR形式で書き出す場合、 CPRMに対応したドライブ・メディアが必要です。 ・ AVCREC 形式で書き出す場合、 AVCRECに対応したドライブ・メディアが必要です。 SeeQVaultに書き出しを行う場合、 SeeQVault規格に対応したSDカードライター、もしくはUSBハードディスクが必要です。(詳しくはSeeQVault対応機種をご確認ください)
対応メディア	BD-R/BD-R DL/BD-RE/BR-RE DL/BDXL DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM SeeQVault については、SeeQVault対応機種をご確認ください。
インターネット環境	以下の機能を利用する場合に必要です。 ・ アプリケーションのインストールおよびアップデート ・ 書き出し機能に使用する鍵情報の更新 ・ DTCP-IP配信機能 ・ 視聴ランキングの表示 ・ 番組表のサムネイル表示
ワイヤレステレビ機能	ワイヤレステレビ機能が利用できる動作環境については、専用ページにてご案内いたします。