

2019年6月10日

小型酸素濃縮器 oxycool32(オキシクール32)の新モデルを発売

ワイムアップ株式会社(本社:静岡県磐田市)は、小型酸素濃縮器の新モデルとして、高濃度酸素の流量をアップしたオキシクール32EX(以下 EX)と新たに本体取手を追加した、オキシクール32DX II(以下 DX II)を発売します。

(※本機は医療機器ではありません)



オキシクール32 DX II



オキシクール32 EX



商品名	型番	発売日	価格
小型酸素濃縮器オキシクール32DX II	TN-OM23TMDX2	6月21日	オープン価格
小型酸素濃縮器オキシクール32EX	TN-OM23TMDEX	7月20日	オープン価格

本機は、パネルを高級感のあるピンクゴールド(DX II)、シャンパンゴールド(EX)とし、持ち運びに便利な取手を追加致しました。
また、EXでは酸素流量をアップし、いち早く高濃度酸素を体内に取り込むことで日々の酸素不足を解消し、リフレッシュした時間を提供します。

oxycool32(オキシクール32)とは
酸素富化膜を用いた、外気(酸素濃度約21%)を濃縮して酸素濃度約30%の空気を供給できる小型の酸素濃縮器です。2002年11月より販売しています。

主な特徴

1. カラーバリエーションを追加
高級感ある専用色のピンクゴールド(DX II)とシャンパンゴールド(EX)を用意しました。
2. 本体取手を追加
持ち運びに便利な取手を追加しました。ご家庭の様々な場所へ手軽に移動して、高濃度酸素をお楽しみ頂けます。
3. 流量アップモデルを追加
オキシクール32(STD)では、3枚膜の酸素富化膜を採用しておりますが、EXは、6枚膜の酸素富化膜を採用し、高濃度酸素の供給流量を強化しております。
(流量 : 3L/分→5L/分 66%アップ)
DX II は、オキシクール32deluxe(DX)と同様の4枚膜の酸素富化膜を採用しております。
(流量 : 3L/分→4L/分 33%アップ)

製品一覧・仕様

	現行モデル		新モデル	
機種名	オキシクール32	オキシクール32 deluxe	オキシクール32 DX II	オキシクール32 EX
グレード	STD	DX	DX II	EX
品番・型式	TN-OM23TMD	TN-OM23TMDX	TN-OM23TMDX2	TN-OM23TMDEX
パネル色	メタリックブルー/パールホワイト		ピンクゴールド	シャンパンゴールド
本体取手	—		○	
出力流量	約 3L/分	約 4L/分		約 5L/分
出力酸素濃度	30±2% 酸素富化膜方式			
マイナスイオン	約 3万～5万個/cm ³ (噴出近辺)			
定格電圧	AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	約44W		約50W	
タイマー	60分任意設定 / 連続			
使用温度範囲	5℃～35℃			
使用場所/用途	屋内 / 家庭内用途			
外形寸法	252(W)×243(H)×165(D)		252(W)×285(H)×165(D)	
重量	約 4.0 kg		約 4.2 kg	

※現行モデルも引き続き販売致します。

主な販売店

弊社HP直販サイト
販売代理店様を通じた各百貨店様

会社概要

会社名 : ワイムアップ株式会社
所在地 : 静岡県磐田市中泉二丁目5番地10
代表者 : 川畑 圭司 (代表取締役)
業種 : 小型酸素濃縮器の製造・販売

お問い合わせ先

ワイムアップ株式会社
担当 : 田島 高洋
TEL : 0538-33-1400
FAX : 0538-36-2928
受付時間 : 9:00～18:00 (月～金)
HP : <http://www.ymup.co.jp/>