

仕様一覧表（JIS C 9612:2013）（50/60Hz）

型式 ○ 内は室外機	電 源	冷房						暖房								圧縮機出力	送風機出力			始動電流	電源プラグ	接続芯数	接続配管径 (mm)		消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (A P F)	冷媒		
		冷房能力	電気特性			運転音 (音響パワーレベル)		暖房能力	電気特性			外気温2℃時		運転音 (音響パワーレベル)											暖房時期 間合計	冷房時期 間合計	期間合計		種 類	封入量	地球温暖化係数 (G W P)
			運 転 電 流	消 費 電 力	力 率				運 転 電 流	消 費 電 力	力 率	低 音 暖 房 能 力	消 費 電 力																		
						室 内	室 外							室 内	室 外								室 内	室 外						液 側	ガ ス 側
HA-S22C-W (HC-S22C)	単相 100	2.2 (0.6～3.0)	7.2 (最大12.0)	530 (120～890)	74	57	57	2.2 (0.6～3.9)	5.6 (最大14.0)	430 (130～1,150)	77	2.8	980	57	57	712	21	30	7.16	15	3	6.35	9.52	506	206	712	5.8	R32	0.55	675	
HA-S25C-W (HC-S25C)	単相 100	2.5 (0.6～3.1)	7.7 (最大13.0)	610 (120～1,040)	80	58	58	2.8 (0.6～4.0)	7.3 (最大14.8)	580 (130～1,180)	80	3.2	1,180	59	57	785	21	30	7.63	15	3	6.35	9.52	569	246	815	5.8	R32	0.61	675	
HA-S28C-W (HC-S28C)	単相 100	2.8 (0.6～3.2)	8.8 (最大13.0)	710 (120～1,040)	80	59	59	3.6 (0.6～4.4)	10.4 (最大14.8)	830 (130～1,180)	80	3.5	1,180	60	57	785	21	30	10.38	15	3	6.35	9.52	632	281	913	5.8	R32	0.67	675	
HA-S40C2-W (HC-S40C2)	単相 200	4.0 (1.0～4.5)	6.4 (最大12.0)	1,240 (300～2,304)	97	63	63	5.0 (1.5～7.2)	8.0 (最大16.0)	1,560 (300～3,100)	97	5.2	2,600	62	64	1,035	25	45	8.00	20	3	6.35	9.52	1,088	456	1,544	4.9	R32	0.85	675	