

USBバスパワー対応警告灯

どこでも ^{けいこ}警子ちゃん ^{シリーズ}

DN-1600U/UD

DN-1600U(USB専用モデル) / DN-1600UD(USB/接点入力DI接続モデル)

警子ちゃんに最小・最軽量モデル遂に登場！

手のひらサイズで設置も簡単。

人気のマルチカラー LED 採用！

どこでも

警子ちゃんから待望のNEWシリーズ誕生！

PC やサーバのアプリケーションやサービスプログラムと連携し、USB 経由でブザー鳴動とランプの点灯点滅を組み合わせ、周囲の作業員や関係者に「ステータス」をいち早く知らせるための警告灯です。

よりシンプルな機能のUSB専用モデルと、DI(無電圧接点信号入力)を利用し、外部機器からの接点信号による制御機能も搭載した接点入力DIモデルの2機種をラインナップ。オフィスやコールセンター、サーバールームや医療・介護の現場、工場などでの利用のほか、人が常駐しないオフィスや会議室、管理室など、様々なシーンでビジネスをサポートいたします。

主な特長

① コンパクトな手のひらサイズ！
最小・最軽量モデル誕生！

φ82×高さ60mm、約100g。

② 壁面取り付け可！
小型ボディで環境に溶け込み
設置場所を選びません！

③ 感染症対策にも安心！
非接触センサを採用！

手をかざすだけで点灯・鳴動を
停止できる非接触センサ搭載。
衛生面も安心です。

④ ランプ色は7色のマルチカラー！

赤、黄、緑、青、水、紫、白と多彩な7色のマルチカラー採用で、利用シーンや使用方法などによる色の使い分けの選択も広がります。

⑤ 接点入力(DI)機能で
制御も簡単！(DN-1600UDモデル)

USB接続に加え、4チャンネルDI(無電圧接点信号入力)によりセンサ等と直接連携も可能です。センサ類(温度、湿度、CO2)や防犯・セキュリティ対策用の人感センサなどとの組合せも行えます。

⑥ シンプル機能で楽々スタート！

付属のusbuxをインストールすれば、後はUSB経由で接続するだけ。細かな設定作業は不要です。



DN-1600U/UD (ほぼ実寸大)

DN-1600U/UD どこでも警子ちゃん — 主な仕様

本体仕様	
項目	仕様
ランプ発光色	マルチカラー (点灯色:赤、黄、緑、青、水、紫、白)
ランプ点灯	点灯、点滅(1s on/off、0.5s on/off)
ブザー	鳴動2パターン(PPP...、P-P-P...) 音階2種類(2093Hz、3322Hz)
対応OS	Windows 8.1/10(各日本語32/64bit版) Windows Server 2008(各日本語32/64bit版) Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/ 2016/2019(日本語64bit版) UNIX、Linux
USB	3.0/2.0/1.1 TypeC(USBケーブル1本付属)
アラーム解除ボタン	非接触センサ または 背面ボタン
ステータス表示LED	緑LED、赤LED
使用環境条件	温度:-10~+50℃ 湿度:0~90%RH(結露なきこと)
電源電圧	USB給電(5V、0.5A)
消費電力	最大2.5w
規格	CE準拠、UL準拠、RoHS指令適合、 VCCI Class A適合
設計寿命	5年(使用開始後からの設計値)
外形寸法(mm)	本体:φ82×H60 端子台BOX:W51×H30×D70 ※1
重量	約100g(ケーブル類を除く)
取付方法	底面の足ビス留め3カ所、 底面の壁掛け用引掛け穴

※1 DN-1600UDのみ

本体機能		
型式	DN-1600U	DN-1600UD
ハードウェア構成	本体、USBケーブル(USB ACアダプタはオプション) — 接点入力端子台BOX、接続ケーブル	
通信方式	USB	
接点入力(DI)	—	チャンネル数:4ch 本体と端子台BOXとケーブル接続 フォトカプラ入力(無電圧接点入力、 マイナスコモン)最大12VDC、7mA 絶縁タイプ入力(電源内蔵)
ランプ・ブザー制御方法	—	USBシリアル通信 接点入力
USB制御方法	① 専用コマンドツール(usbox)でのランプ・ブザー制御(OS:Windows) 実行方式:コマンドプロンプトから実行 / バッチファイル作成して実行 / アプリケーションから外部コマンドとして実行 ② シリアルポートとして認識するため、TeraTeamなどのターミナルソ フトや、他のOSからもシリアル通信でコマンド制御可能	
制御コマンド仕様 (抜粋)	コマンド	内容
	ACOP	ランプとブザーの制御
	ALOP	ランプとブザー停止
	SABM	アラーム停止ボタン動作モードの設定
	SPIR	非接触センサ検出の設定
端子プラグ	圧着端子不要のネジ固定方式 端子プラグ(DI用×1(5ピン)) 端子間3.81mmピッチ 使用電線規格範囲:AGW26 ~ 16 	


端子プラグ(1個標準付属)

保守サポート

安心の先出しセンドバック

ご購入後、お客様に安心して長期にご利用いただくための、お得な保守サービス(5年バック)をご用意しております。
万が一、警子ちゃん製品が故障した場合、修理完了まで代替機の貸与を行います。代替機は修理完了後本体が戻るまでご利用いただけます。
※購入は製品と同時購入必須

5年修理保守サービス 【型式】HDN1600-K5



接点入力端子台BOX



オプション品

AS-ADP-USB USB ACアダプター
入力:100 ~ 240V 50/60Hz
出力:5.0V 2.0A

シリーズ製品一覧

型番	商品名	備考
DN-1600U	どこでも警子ちゃん USBモデル	1灯マルチカラー(7色)LED灯 USB
DN-1600UD	どこでも警子ちゃん USB/DIモデル	1灯マルチカラー(7色)LED灯 USB/DI
HDN1600-K5	先出しセンドバック修理保守料【5年一括】	商品と同時購入必須
AS-ADP-USB	USB ACアダプター	IN:100 ~ 240V 50/60Hz、OUT:5.0V 2.0A (単体ご購入時は別途送料が発生します)

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。



● 開発・製造元

isa 株式会社 アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿6丁目ビル

TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL www.isa-j.co.jp

MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先

詳しくは **警子ちゃん**

