

## ViewBoard IFP52 シリーズ仕様表

製品型番		IFP6552-1A	IFP7552-1A	IFP8552-1A
筐体色		ブラック		
液晶 パネル	サイズ	65 型ワイド	75 型ワイド	86 型ワイド
	パネルタイプ	ADS / 非光沢		IPS / 非光沢
	解像度	4K UHD (3840 x 2160)		
	表示面積	1428.5 x 803.5 mm	1649.6 x 927.9 mm	1895.0 x 1065.9 mm
	最大輝度	400 cd/m <sup>2</sup>		
	視野角度(左右/上下)	178° / 178°		
	コントラスト比	1200:1 (ダイナミックコントラスト比 : 5000:1)		
	応答速度(GTG)	8ms		
	最大表示色	約 10.7 億色		
	アイケア	フリッカーフリー機能, ブルーライトフィルター		
プラット フォーム	プロセッサ	ARM Cortex A73x4 (1.8GHz)		
	RAM	LPDDR4: 4GB		
	ストレージ	32GB		
	内蔵 OS	Android 9.0		
タッチ	タッチ方式	IR 赤外線走査方式		
	マルチタッチ	Windows: 33 タッチポイント, 5 ペン + 5 タッチ Android: 20 タッチポイント, 5 ペン + 5 タッチ		
	同時書き込み	20		
	応答速度	≤10ms		≤11ms
入出力 端子	アナログ入力	RGB/VGA x1 (1920x1080 @60Hz), RS-232 x1		
	デジタル入力	HDMI2.0 正面 x1, 側面 x 2, DisplayPort 側面 x1		
	デジタル出力	HDMI2.0 x1		
	OPS	x1		
	LAN ポート	RJ45 x1		
	音声入出力	入力 : ステレオミニジャック x1 出力 : ステレオミニジャック x1, S/PDIF x1		
USB	Type A	USB2.0: 側面 x1, USB 3.0: 正面 x2, 側面 x2		
	Type B	タッチ用 x2		
	Type C	正面 x1(DP 1.2, PD 60W, タッチ出力, ビデオ, データ, ネットワーク)		
スピーカー	15W x2 + 15W x1 サブウーファー			
VESA 規格対応	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 600 mm	
電源・電圧	内蔵 AC 100-240V±10% 50/60Hz			
消費電力(標準/待機時)	190W / 0.5W 以下	227W / 0.5W 以下	332W / 0.5W 以下	
外形寸法(WxHxD)	1509.1x955.4x119.1 mm	1720.1x1069.6x118.4 mm	1966.4x1204.4x118.4 mm	
質量	約 43.9kg	約 56.8kg	約 71.0kg	
使用温度/湿度条件	0°C - 40°C / 20% - 80% (結露なきこと)			
主な付属品	電源 ケーブル(約 3m) x1, HDMI ケーブル(約 3m) x1, USB(A/B)ケーブル(約 3m) x1, USB Type-C ケーブル(約 1.8m) x1, RS232 アダプター x1, リモコン(電池付き) x1, タッチペン x2, イレイザー x1, カメラプレート x1, クランプ x5, 壁掛け用ネジ x8 (カメラ用 x4, 壁掛け用 x4), クイックスタートガイド x 1, 保証書 x1			
JAN コード	Pro Annotation Software	4589468731054	4589468731061	
保証期間	1 年間 (パネル・バックライト含む)※製品登録で保証期間プラス 2 年			