

FFF-LD28P4

製品型番	FFF-LD28P4
画面サイズ	28 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	LED
明るさ	300 cd/m ²
パネルタイプ	IPS
解像度	3840 x 2160
リフレッシュレート	最大60 Hz
レスポンス時間	OD 4ms
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	1000 : 1
VESA マウント	100mm x 100mm
発色	約10億7374万色(10bit時) / 約1677万色(8bit時)
色域(Color Gamut)	DCI-P3 87.4% / sRGB 100%
AMD FreeSync	対応(OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。)
G-Sync	非対応
HDR	対応(OSDメニューからHDRをONに設定した場合。)
信号入力	HDMI x 1 / DP x 1
インターフェース	USB Type-C(USB PD対応) x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 / ϕ 3.5mmヘッドフォンジャック
PD出力	5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (最大65Wまで)
オーディオ	3Wスピーカー x 2
ブルーライト軽減	対応(OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。)
Flicker Free	対応
消費電力	最大120W
パワータイプ	24V / 5A
サイズ	モニターのみ 約637mm x 367mm x 40mm / スタンド込み 約637mm x 459mm x 190mm
重量	モニター 約4.2kg(ケーブル除く) / スタンド 約0.33kg
付属品	リモコン(電池別売り ※単四電池x2) / ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m) / 電源ケーブル(長さ約1.2m) HDMIケーブル(Version 2.0 / 長さ約1.5m) / DPケーブル(Version 1.2 / 長さ約1.5m) USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書

※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。

※記載されている仕様は予告なく変更することがあります。