

あなたの車を
がちり守る

L型ダブルロック式

自動車盗難防止 乗り逃げ対策

無理な取り外し・破壊行為には
クラクションで威嚇



スポークを挟み込み ダブルロック!!

ピッキングに強い
専用キー3本付!



ホーネットオリジナル
防犯ステッカー付!



WARNING!!
HORNET 盗難防止機器装着車

WARNING!!
HORNET 盗難防止機器装着車

防犯ステッカー(内貼り用) × 2枚



ホーネットオリジナル
クリーニングクロス

車内清掃や本製品とステアリング
が接触する部分の保護としても
ご利用いただけます。

クリーニングクロス × 2枚
(HORNET ロゴ入り)

製品仕様

製品名	ハンドルロック LH-5LB
型式	LH-5LB
サイズ	全長:約370mm/幅:約110mm
重量	約1,500g
付属品	専用キー 3本、クリーニングクロス 2枚、防犯ステッカー 2枚、六角レンチ 1本、製品保証書(1年間)

※画像はイメージです。

セット方法

1 ステアリングのスポークを写真1の位置まで回し、本製品を設置します。

※クラクションロックバーの角度が合わない場合は、本体裏面の六角ネジを付属の六角レンチで調整してください。

2 専用キーを反時計回りに90度回し施錠した後、抜きます。

3 ロックアームを可動させて、スポークを挟み込むようにハンドルをロックします。

4 確実にロックできていることを確認し、セット完了です。

※セットする前にエンジンが停止していることを必ず確認してください。
※ステアリングの形状によりスポークを挟み込んでロックができない場合があります。

※セットする際に手を挟み込まないように注意してください。



解除方法

1 専用キーを鍵穴形状に合わせてキーシリンダーに差し込みます。

2 専用キーを時計回りに90度回し解錠すると、ロックアームが下がります。

3 2本のロックアームを引き上げてステアリングから外し解除完了です。

4 本製品を取り外し、運転の妨げにならない場所に置きます。



装着条件

詳しくはWebへ



六角レンチで角度調整
時計回り : 最大100度
反時計回り : 最小90度

ご購入の前にお読みください。

- 装着条件を必ずご確認ください。
- 装着条件を満たしていても、ステアリングの形状によってはご利用いただけません。
- 温度変化や本製品の重みなどにより、凹みや傷が生じる場合があります。接触部分を付属のクリーニングクロスなどで保護してください。
- ステアリングが自動で動く車種の場合、本製品装着時のエンジン始動、エンジンスターターやターボタイマーなどのご利用はお控えください。



KATO-DENKI

製造発売元/加藤電機株式会社
〒475-8574 愛知県半田市花園町6-28-10
http://www.kato-denki.com

HORNET®は加藤電機株式会社の登録商標です。