

FFF-LD28G3

製品型番	FFF-LD28G3
画面サイズ	28 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	WLED
明るさ	400 cd/m ²
パネルタイプ	IPS
表面処理	ノングレア(非光沢)
解像度	3840 x 2160
リフレッシュレート	最大144 Hz
レスポンス時間	通常 : 4ms (GtoG) OD : 3.5ms (GtoG)
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	1000 : 1
VESAマウント	100mm x 100mm / ネジ穴サイズM4 / ネジ穴深さ8mm
発色	約1677万色 (8bit時) / 約10億7374万色 (8bit + Hi-FRC)
色域(Color Gamut)	DCI-P3 87% / sRGB 100%
AMD FreeSync	対応*1
G-Sync	互換*2
HDR	対応*3
信号入力ポート	HDMI(Version 2.1) x 1 / DP(Version 1.4) x 1 / USB Type-C x 1
インターフェース	USB Type-C (USB PD対応) x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 / φ3.5mmヘッドフォンジャック
オーディオ	3W スピーカー x 2
ブルーライト軽減	対応*4
Flicker Free	対応*5
消費電力	通常60W / 最大120W
パワータイプ	24V / 5A
ディスプレイ位置調整	高さ調整 : 375mm ~ 530mm チルト : 手前7° 奥14° スイーベル : 右46° 左46° 回転 : 右90°
サイズ	モニターのみ 約636mm x 366 mm x 80 mm スタンド込み 約636 mm x 375 mm (最大530mm) x 185 mm
重量	モニター 約4.4kg (ケーブル除く) / スタンド 約1.6kg
付属品	ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル (長さ約 1.2m) HDMIケーブル(Version 2.1 / 長さ約 1.5m) DPケーブル(Version 1.4 / 長さ約1.5m) USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書

*1 OSDメニューからFreeSyncをオンに設定した場合。

*2 OSDメニューからFreeSyncをオンに設定した場合。

*3 OSDメニューからHDRをオンに設定した場合。

*4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。

*5 OSDメニューからFlicker Freeをオンに設定した場合。