

## FFF-LD1502

製品型番	FFF-LD1502
画面サイズ	15.6 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	WLED
明るさ	250 cd/m2
パネルタイプ	IPS(ノングレア)
解像度	1920 x 1080 141PPI
リフレッシュレート	最大60 Hz
レスポンス時間	通常：14ms
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	700 : 1
VESAマウント	非対応
発色	16.7M (8bit時)
色域(Color Gamut)	sRGB比 67% / AdobeRGB比 50% / DCI-P3比 50% / NTSC比 48%
G-Sync	非対応
HDR	対応*1
信号入力	mini HDMI x 1 / USB Type-C x 2
インターフェース	mini HDMI x 1 / USB Type-C (映像・電源入力対応) x 2 φ3.5mmヘッドフォンジャック
PD出力	パススルー対応 (最大30Wまで)
オーディオ	1W スピーカー x 2
ブルーライト軽減	対応*2
Flicker Free	対応
消費電力	最大7W 待機電力0.5W以内 (ディープスリープ時)
パワータイプ	5V
ディスプレイ位置調整	高さ調整：× チルト：奥30度(スタンドカバーを使用) スイーベル：× ピボット：×
サイズ	モニターのみ 約355 mm x 220 mm x 10 mm スタンド込み 約356 mm x 225 mm x 12 mm
重量	モニター 約572g (本体のみ) / スタンドカバー 約351g
付属品	ACアダプター / スタンドカバー / mini HDMI to HDMIケーブル(長さ約 1.5m) USB Type-Cケーブル(AtoC/長さ約1m) / USB Type-Cケーブル(CtoC / 長さ約1m) クリーニングクロス(試供品) / 取扱説明書 兼 保証書

\*1 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。

\*2 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。