

MAL-53M2NU4

型番	MAL-53M2NU4
対応ストレージ	PCI-Express NVMe M.2 SSD 2280 / 2260 / 2242 ※1
	2.5インチ/3.5インチ SATA接続HDDおよびSSD
	SATA M.2 SSD（付属変換基盤使用時） ※2
搭載可能台数	2台（SATA + M.2（NVMe））
接続方式	本体：SATA/M.2（NVMe） 付属変換基盤：M.2（SATA）
インターフェース	USB3.2 Gen2(10Gbps) Type-C x 1
最大転送速度	合計1000MB/s
最大容量	20TB ※SSDは4TBまで、HDDは20TBまで確認済み
クローン機能	搭載 SATA → M.2（NVMe） / M.2（NVMe） → SATA
エラースキップ機能	搭載 不良セクタのあるHDDをクローン可能 ※エラーの程度による
S.M.A.R.T	対応
UASP	対応
RAID	非対応
対応PC	USB3.2（Gen1）以上の端子を持つDOS/V機
対応OS	Windows 11 / Windows10 / MacOS10.15以降
PC電源連動機能	搭載
使用温度/湿度	温度：1～35℃ 湿度：30～90% 結露なきこと
電源	ACアダプター：12V2A ※USBバスパワー不可
本体サイズ / 重量	約102×69×15mm / 約74g

※1 すべてのSSDで動作保証をしているものではありません。SSDの仕様によっては認識できない場合があります。

※2 本体のM.2スロットにSATA(AHCI) M.2(NGFF)対応のSSDを装着しても動作いたしません。