

FFF-LD32G4

製品型番	FFF-LD32G4
画面サイズ	32 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	WLED
明るさ	400 cd/m ²
パネルタイプ	IPS
表面処理	ノングレア(非光沢)
解像度	3840 x 2160 139PPI
リフレッシュレート	DP : 最大144Hz(PC) / HDMI2.1 : 最大144Hz(PC) / HDMI2.1 : 最大120Hz(ゲーム機)
レスポンス時間	通常 : 7ms (GtG) / OD : 4ms (GtG)
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	1000 : 1
VESAマウント	100mm x 100mm / ネジ穴サイズM4 / ネジ穴深さ8mm
発色	16.7 M (8bit時) / 1.07B (8bit + Hi-FRC)
色域(Color Gamut)	sRGB比 : 100% / AdobeRGB比 : 81% / DCI-P3比 : 86% / NTSC比 : 76.5%
AMD FreeSync	対応*1
G-Sync	互換*2
HDR	対応*3
信号入力ポート	HDMI(Version 2.1) x 2 / DP(Version 1.4) x 2
インターフェース	φ3.5mmヘッドフォンジャック
オーディオ	3W スピーカー x 2
ブルーライト軽減	対応*4
Flicker Free	対応*5
消費電力	最大65W / 待機電力0.5W以内 (ディープスリープ時)
パワータイプ	24V / 5A
ディスプレイ位置調整	チルト : 手前6° 奥12°
サイズ	モニターのみ 約715mm x 424 mm x 40 mm
	スタンド込み 約715 mm x 510 mm x 220 mm
重量	モニター 約6kg (ケーブル除く) / スタンド 約0.76kg
付属品	ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル(長さ約 1.2m)
	HDMIケーブル(Version 2.1 / 長さ約 1.5m)
	DPケーブル(Version 1.4 / 長さ約1.5m)
	スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書

*1 OSDメニューからFreeSyncをオンに設定した場合。

*2 OSDメニューからFreeSyncをオンに設定した場合。

*3 OSDメニューからHDRをオンに設定した場合。

*4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。

*5 OSDメニューからFlicker Freeをオンに設定した場合。