

ブラヴェン製品一覧表 (※本字アンダーラインが相違点です)

※2013年2月4日現在 (※内容は予告なしに変更する場合があります)

|      | 販売時期      | 2012年11月発売   |   | 2013年2月発売  |   |
|------|-----------|--|---|--|---|
| 製品概要 | 製品名       | BRAVEN 650 (SIXシリーズ・高音質モデル)  | BRAVEN 600 (SIXシリーズ・標準モデル)  | BRAVEN 625s (SIXシリーズ・スポーツモデル)  | BRAVEN 570 (低価格モデル)   |
|      | サイズ       | H64×W159×D45mm   | H64×W159×D45mm  | <u>H65×W160×D46mm</u>  | H64×W159×D45mm  |
|      | カラー       | <u>アルミニウム</u>  | <u>モープ・レッド、アッシュグレイ</u>  | <u>ステルス・ブラック、サミット・グリーン</u>   | <u>ルナ・ブラック、アークティック・ホワイト</u>   |
|      | 素材        | ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)  | ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)   | ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)、 <u>シリコン樹脂 (ハウジング部)</u>  | <u>ABS樹脂 (本体・グリル部)</u>  |
|      | 質量 (本体のみ) | <u>340g</u>  | <u>320g</u>   | <u>320g</u>  | <u>280g</u>   |
|      | 付属品       | 本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <u>ソフトキャリーバッグ、マルチ電源ユニット</u>             | 本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <u>ソフトキャリーバッグ、マルチ電源ユニット</u>  | 本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <u>防水ドライバッグ、ストラップ、LEDフラッシュライト、マルチ電源ユニット</u> | 本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)                               |
|      | 価格 (税込み)  | <u>19,900円</u>   | <u>15,900円</u>  | <u>17,900円</u>   | <u>11,900円</u>  |
| 製品仕様 | 入力        | ステレオミニプラグ (3.5mm)  | ステレオミニプラグ (3.5mm)   | ステレオミニプラグ (3.5mm)  | ステレオミニプラグ (3.5mm)   |
|      | 出力        | ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジターチェーン用   | ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジターチェーン用  | ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジターチェーン用   | ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジターチェーン用  |
|      | USB       | 本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)   | 本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)  | 本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電・ <u>LEDフラッシュライト用 (タイプA)</u>   | 本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)  |
|      | バッテリータイプ  | リチウムポリマー   | リチウムポリマー  | リチウムポリマー   | リチウムポリマー  |
|      | バッテリーサイズ  | <u>2000mAh</u>   | <u>1400mAh</u>  | <u>1700mAh</u>   | <u>1200mAh</u>  |
|      | 連続再生時間    | <u>約20時間</u>   | <u>約12時間</u>  | <u>約16時間</u>   | <u>約10時間</u>  |
|      | Bluetooth | 規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、 <u>コーデックapt-X対応</u> 、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台 | 規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台 | 規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台                | 規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台 |
|      | アンプ       | 総合6W (3W×2・Class D)  | 総合6W (3W×2・Class D)   | 総合6W (3W×2・Class D)  | 総合6W (3W×2・Class D)   |
|      | スピーカー     | 40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmパッシブ・サブウーファー  | 40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmパッシブ・サブウーファー   | 40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmパッシブ・サブウーファー  | 40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmパッシブ・サブウーファー   |
|      | 周波数特性     | 180Hz～13kHz (-3dB)   | 180Hz～13kHz (-3dB)  | 180Hz～13kHz (-3dB)   | 180Hz～13kHz (-3dB)  |