

## FFF-LD32P3D

製品型番	FFF-LD32P3
画面サイズ	32 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	ホワイトLED
明るさ	350 cd/m <sup>2</sup>
パネルタイプ	IPS ( ノングレア )
解像度	2560 x 1440
リフレッシュレート	DP : 最大95Hz ( PC ) / HDMI1.4 : 最大75Hz(PC)最大60Hz(ゲーム機)
レスポンス時間	通常 : 14~30ms/OD : 7~20ms
視野角	左右 178° / 上下 178° ( CR>10 )
コントラスト比	1000 : 1
VESA マウント	100mm x 100mm ネジ穴深さ : 7.5mm
発色	16.7 M ( 8bit ) 1.07B ( 10bit )
色域(Color Gamut)	sRGB比 : 98%/AdobeRGB比 : 76%/DCI-P3比 : 84%/NTSC比 : 74%
AMD FreeSync	対応( OSD メニューからFreeSync をオンに設定した場合)
G-Sync	互換(OSD メニューからFreeSync をオンに設定した場合)
HDR	対応(HDMIのみ設定可能/OSD メニューからHDR をオンに設定した場合)
インターフェイス	HDMI Version 1.4 x 2 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C x 1
スピーカー	3W スピーカー x 2
ブルーライト軽減	対応(OSD メニューからブルーライト軽減を設定した場合)
Flicker Free	対応
消費電力	最大55W
パワータイプ	12V / 5A
チルト	手前6° 奥10°
サイズ	モニターのみ 約712 mm x 421 mm x 50 mm
	スタンド込み 約712 mm x 510 mm x 220 mm
重量	モニター 約6kg ( ケーブル除く ) / スタンド 約0.7kg
付属品	AC アダプター( ケーブル長さ 1.4m ) / 電源ケーブル( 長さ 1.1m ) / HDMI ケーブル( 長さ 1.4m ) DP ケーブル( 長さ 1.4m ) / USB Type-Cケーブル(長さ1.4m) スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書

※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。

※記載されている仕様は予告なく変更することがあります。