

ブラヴェン製品一覧表 (※太字アンダーラインが相違点です)

※2013年4月15日現在 (※内容は予告なしに変更する場合があります)

	製品名	BRAVEN 650 (SIXシリーズ・高音質モデル)	BRAVEN 625s (SIXシリーズ・スポーツモデル)	BRAVEN 600 (SIXシリーズ・標準モデル)	BRAVEN 570 (低価格モデル)	BRAVEN BRV-1 (アウトドアモデル)
製品概要	サイズ	H64×W159×D45mm	<b>H65×W160×D46mm</b>	H64×W159×D45mm	H64×W159×D45mm	<b>H57×W127×D83mm</b>
	カラー	<b>アルミニウム</b>	<b>ステルス・ブラック、サミット・グリーン</b>	<b>モーブ・レッド、アッシュグレイ</b>	<b>ルナ・ブラック、アーキティック・ホワイト、サハラ・レッド、フィジー・グリーン、リオ・パープル、モノコ・ブルー</b>	<b>ラヴァ、グレーシャー</b>
	素材	ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)	ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)、 <b>シリコン樹脂 (ハウジング部)</b>	ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)	<b>ABS樹脂 (本体・グリル部)</b>	ABS樹脂 (本体・円形ウォーターキャップ部)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)、 <b>TPE樹脂 (ハウジング部)</b>
	質量 (本体のみ)	<b>340g</b>	<b>320g</b>	<b>320g</b>	<b>280g</b>	<b>360g</b>
	付属品	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <b>ソフトキャリーバッグ、マルチ電源ユニット</b>	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <b>防水ドライバッグ、ストラップ、LEDフラッシュライト、マルチ電源ユニット</b>	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <b>ソフトキャリーバッグ、マルチ電源ユニット</b>	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <b>ストラップ</b>
	価格 (税込み)	<b>19,900円</b>	<b>17,900円</b>	<b>15,900円</b>	<b>11,900円</b>	<b>17,800円</b>
	製品仕様	入力	ステレオミニプラグ (3.5mm)	ステレオミニプラグ (3.5mm)	ステレオミニプラグ (3.5mm)	ステレオミニプラグ (3.5mm)
出力		ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジチェーン用	ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジチェーン用	ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジチェーン用	ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジチェーン用	—
USB		本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)	本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)、 <b>LEDフラッシュライト用 (タイプA)</b>	本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)	本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)	本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)
バッテリータイプ		リチウムポリマー	リチウムポリマー	リチウムポリマー	リチウムポリマー	リチウムポリマー
バッテリーサイズ		<b>2000mAh</b>	<b>1700mAh</b>	<b>1400mAh</b>	<b>1200mAh</b>	<b>1400mAh</b>
連続再生時間		<b>約20時間</b>	<b>約16時間</b>	<b>約12時間</b>	<b>約10時間</b>	<b>約12時間</b>
Bluetooth		規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、 <b>コーデックapt-X対応</b> 、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台	規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台	規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台	規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台	規格2.1+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、 <b>コーデックSBC対応</b> 、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、ペアリング最大保持数8台
アンプ		総合6W (3W×2・Class D)	総合6W (3W×2・Class D)	総合6W (3W×2・Class D)	総合6W (3W×2・Class D)	総合6W (3W×2・Class D)
スピーカー		40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmバッシブ・サブウーファー	40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmバッシブ・サブウーファー	40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmバッシブ・サブウーファー	40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmバッシブ・サブウーファー	40mmカスタムHDオーディオドライバー、 <b>42×82mmバッシブ・サブウーファー (1基)</b>
周波数特性		180Hz～13kHz (-3dB)	180Hz～13kHz (-3dB)	180Hz～13kHz (-3dB)	180Hz～13kHz (-3dB)	<b>160Hz～20kHz (-3dB)</b>
防水性能		—	—	—	—	<b>IPX5準拠</b>