

有機則・特化則・PRTR非該当 環境対応型塗料

ジンクプラスリニューアルと 追加ラインアップのお知らせ

この度、弊社製品「ジンクプラスシリーズ」が「ジンクプラスネオシリーズ」にリニューアルいたします。

主な内容といたしましては、使用樹脂の変更により従来品と比較して塗膜の硬度や乾燥の速さ・密着性等の性能向上を目的としております。なお、亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません。また、新しく「ジンクプラスネオA」を追加し、既存製品からの環境対応型への切り替えをスムーズにいたしました。

詳しくは裏面の詳細をご覧ください。また、ご不明な点などございましたら、お客様相談窓口までお問い合わせください。

弊社ではこれからもお客様に寄り添いながら、未来・次世代のための取り組みとして健康問題や環境問題の改善にも積極的に向けてまいります。

Renewal &
New Arrival



特化則とは？

正式名称「特定化学物質障害予防規則」の略で、有機溶剤のうち特に発がん性、皮膚炎、神経障害等を引き起こす恐れがある物質の管理や取り扱いを規制する省令です。特化則の対象となる主な有機溶剤として、エチルベンゼン、MIBK(メチルイソブチルケトン)、クロロホルム、ジクロロメタンなどがあります。

有機則とは？

正式名称「有機溶剤中毒予防規則」の略で、工場など対象環境における有機溶剤の中毒・障害など人体への危険有害性予防などを目的として、有機溶剤の安全基準を定めた省令です。有機則の対象となる主な有機溶剤として、キシレン、トルエン、IPA(イソプロピルアルコール)、アセトン、酢酸エチル、メタノール、ノルマルヘキサン、MEK(メチルエチルケトン)、ミネラルスピリット、ガソリン等があります。

環境対応製品に移行したいお客様へ

従来のジンク塗料から亜鉛含有・色調などを変えずに環境対応型ジンク塗料への移行をお考えの方はこちらの商品を推奨しております。

亜鉛含有率	従来製品	亜鉛含有率	環境対応製品
92%	スーパージンク	90%	ジンクプラスネオS
82%	ラスターJINCK	82%	ジンクプラスネオL
84%	リペアJINCK	84%	ジンクプラスネオA
化粧	ガルバーコート	化粧	ジンクプラスネオM

マザックスの環境対応品
近日発売予定

マグネシウム含有
環境対応型亜鉛末塗料
MAZAX[®]
NEO



ジンクプラスS リニューアルについて



	現行品	リニューアル品
製品名	ジンクプラスS	ジンクプラスネオS
容量	エアゾール 塗料缶	300ml 420ml 0.1Kg/1Kg/5Kg/20Kg
亜鉛含有率		90%
仕上がり色		シルバーグレー
使用樹脂	アクリル系	エポキシ系
使用溶剤	PGM	炭酸ジメチル、PGMAc
引火点	32℃	24.5℃
乾燥時間	20~30分	10~20分
消防法		第4類第2石油類
PRTR法		非該当
特化則		非該当
有機則		非該当

ジンクプラスM リニューアルについて



	現行品	リニューアル品
製品名	ジンクプラスM	ジンクプラスネオM
容量	エアゾール 塗料缶	300ml 420ml 0.1Kg/0.7Kg/3Kg/15Kg
仕上がり色		メタリックシルバー
使用樹脂		合成樹脂系
使用溶剤	炭酸ジメチル、 メチルシクロヘキサン、 PGM、PGMAc	炭酸ジメチル、 メチルシクロヘキサン、 PGM、PGMAc他
引火点		14.0℃
乾燥時間		5~10分
消防法		第4類第1石油類
PRTR法		非該当
特化則		非該当
有機則		非該当

ジンクプラスL リニューアルについて



	現行品	リニューアル品
製品名	ジンクプラスL	ジンクプラスネオL
容量	エアゾール 塗料缶	300ml 420ml 0.1Kg/0.7Kg/3.5Kg/16Kg
亜鉛含有率		82%
仕上がり色		ライトシルバー
使用樹脂	アクリル系	エポキシ系
使用溶剤	PGM	炭酸ジメチル、PGMAc
引火点	32℃	24.5℃
乾燥時間	20~30分	10~20分
消防法		第4類第2石油類
PRTR法		非該当
特化則		非該当
有機則		非該当

追加ラインアップ ジンクプラスA

ジンクプラスネオS・Lとの違いは
より速乾性重視となります。



	製品名	ジンクプラスネオA
容量	エアゾール 塗料缶	420ml 0.1Kg/1Kg/5Kg/20Kg
亜鉛含有率		84%
仕上がり色		アッシュシルバー
使用樹脂		エポキシ系
使用溶剤		炭酸ジメチル、PGMAc
引火点		24.5℃
乾燥時間		10~15分
消防法		第4類第2石油類
PRTR法		非該当
特化則		非該当
有機則		非該当

 日新インダストリー株式会社

お客様相談窓口
受付時間〈平日〉9:00~17:00

 0120-971-834

TEL 03-3209-2181 FAX 03-3232-6953

本社 東京都新宿区西早稲田2-15-11
イーストンビル西早稲田2F

Web www.nissin-industry.jp



*印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。*製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。