

瞬早・簡単に光伝送路を構築

イージーロバストケーブル



強靱な防水ロバストケーブルを使用

SUSモノコイルによる耐踏み付け・耐鳥獣害を実現

樹脂製リールにより軽量化を実現、良好なハンドリング性

多様なコネクタ・研磨に対応



小峰無線電機株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F

【TEL】 (044)844-5522 / 【FAX】 (044)822-7224

【Email】 info@kominemusden.co.jp

【HP】 <http://www.kominemusden.co.jp>

瞬速・簡単に光伝送路を構築

イージーロバストケーブル

製品名 イージーロバストケーブル SM-※

ケーブル長			100 m (標準)	200 m (最大)
サ イ ズ			W310×H370×D230	W380×H490×D300
概算質量			6.7 kg	11.6 kg
使用温度範囲			-25 ～ +70 ℃	
ロ バ ス ト ケ ー ブ ル	ファイバの種類		シングルモードファイバまたはマルチモードファイバ(OM3)	
	ファイバの実装数		4 心	
	減衰量	シングルモード	≦ 0.4 dB/km (λ 1310nm)	
		マルチモード	≦ 2.6 dB/km (λ 850nm)、帯域 ≧ 2000MHz・km	
	標準外径		6.0 mm	
	許容曲げ半径	敷設時	120 mm	
		固定時	60 mm	
	許容張力		600 N	
	許容側圧		2000 N/100mm	
コ ネ ク タ	コネクタの種類		SC、FC、LC、MU	
	研磨の種類	シングルモード	AdPC、SPC、UPC	
		マルチモード	PC	



回転防止ストッパー

◆性能改善のため、予告無く仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。



小峰無線電機株式会社

Komine Musen Denki Co., Ltd.

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F

【TEL】 (044)844-5522 / 【FAX】 (044)822-7224

【Email】 info@kominemusen.co.jp

【HP】 <http://www.kominemusen.co.jp>