# インテリアにしっくりと馴染む ノンフロンアップライトフリーザー『DF-U60D-S』を 12 月 1 日(月)新発売 ~ フラットなデザインのスタンダードモデル ~

株式会社デバイスタイルマーケティング(東京都新宿区)は、deviceSTYLE(デバイスタイル)冷凍庫の新ラインアップ としてノンフロン直冷式アップライトフリーザー『DF-U60D-S』を 2025 年 12 月 1 日(月)に発売いたします。



[DF-U60D-S]
https://refrigerator.devicestyle.co.jp/df u60d s.html

DF-U60D-S は冷凍食品の需要の高まりによる家庭での冷凍スペースのニーズの増加に対応するために開発された、2021 年省エネ基準を 100%達成した省エネ性能に優れたノンフロン冷凍庫です。コンプレッサは高効率低騒音タイプを搭載し、3 段ワイヤーフィン & チューブ直冷式蒸発器による、パワフル冷凍。あんしんの 4 スター性能です。

幅 474mm、奥行 500mm、高さ 840mm とコンパクトなので都市部の住宅状況にも好適。リビングに置いても静けさを妨げない静音 24/25dB(A)運転。場所を選ばず自在に設置可能です。アップライト(前開き)型で引き出し式の大容量の透明フリーケースを採用しており、たっぷり収納した食材をひと目で確認することができます。

除霜熱による冷凍焼けを抑制し、食材のおいしさをそのまま保つ直冷式。食材の長期保存にも適しています。

#### ■ DF-U60D-S 主な特長

● 高効率低騒音コンプレッサ

市場で実績のある高効率低騒音コンプレッサを採用。3 段ワイヤーフィン&チューブ直冷式蒸発器と合わせて、パワフルな冷凍を実現しています。

4 スター性能

透明フリーケースを周りから包みパワフルに冷凍。長期保存に最適です。

● 省エネモデル

2021 年 省工ネ基準達成率 100 %

● 静音運転

静音 24/25dB(A) 運転。リビングキッチンに置いても、静けさを妨げません。 \*JIS C 9607 規定 の騒音試験による 冷蔵庫周囲温度 20℃、安定運転時)

● 冷凍焼けを抑える直冷式

除霜熱による冷凍焼けを抑制する直冷式を採用。保存する食材のおいしさをそのままキープします。

● 温度調節機能

周囲温度や庫内に入れている食材の量やお好みに応じて、庫内の温度を調節できます。

コンパクト設計

置き場所を選ばず、自在に置ける幅 474mm のスリムボディ。狭い空間でもスムーズに開閉できます。

● 大容量透明フリーケース

まとめ買いした多くの食材を見やすい 3 段の透明フリーケースにすっきり収納。

#### ■ DF-U60D-S 製品仕様

種類: ノンフロン冷凍庫

型名: DF-U60D-S (シルバー)

定格内容積: 60L〈45L\*〉\*実際に食品を収納できるスペースの目安です。

(JIS C 9801 3:2015 に準拠)

外形寸法: 幅 474mm × 奥行き 500mm × 高さ 840mm

本体質量: 26kg 電源コード長: 1.8m 定格消費電力: 59/62W 定格電圧: AC100V 定格周波数: 50/60Hz

冷却方式: コンプレッサ式

冷媒: R600a (イソブタン)

冷媒封入量: 40g

断熱発泡ガス: シクロペンタン 年間消費電力量: 146/146kWh/ 年

(JIS C 9801 3:2015 に準拠)

使用環境温度: 5~38℃ 音圧レベル: 24/25dB (A)

(JIS C 9607 周囲温度 20℃ 安定時)

霜取方法: 手動開始·手動終了 JAN コード: 4589803691388

## ■付属品

- ・透明フリーケース(大×2・小×1)
- ・霜取り用へら
- ・円形ゴムパッド×4
- ・取扱説明書(保証書つき)

## <据え付け場所について>

取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に注意のうえ設置をお願いいたします。

- ・直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところ
- ・ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しておく
- ・湿気がないところ
- ・丈夫で水平な床面に置く
- 放熱スペースをあける
- ・積み重ねたり、棚の上などに置かない

## プレスリリース画像











