みちびき対応(L6) 高精度測位用GNSSアンテナ

RJシリーズ (受信チップ搭載)

RJシリーズ

受信チップ内蔵一体型GNSSユニット



さまざまなシーンで センチメートル級の高精度測位か可能に!! RS-232C出力へのカスタム対応ができます!!

RJFD9P-L6 (L6対応) 3周波マルチGNSSユニット



サイズ	Φ140.0mm×46.5mm
質 量	≦260 g
接栓	*) HR30-6R-6P
マウント	5/8-11 UNC-2B

RJCLAS-L6 (L6対応) 3周波マルチGNSSユニット



サイズ	Φ140.0mm×52.0mm
質 量	≦300g /// /
接栓	*) HR30-6R-6F
マウント	5/8-11 UNC/2B

*) 専用ケーブルでUSB Type-Aへ接続可能 HR30-6R-6P ⇔ USB Type-A



神奈川県川崎市高津区満口3-8-7 第一鈴勝ビル5F 【TEL】 (044)844-5622 / 【FAX】 (044)822-7224 【Email】info@kom/nemusen.co.jp 【HP】 http://www.kominemusen.co.jp

みちびき対応(L6) 高精度測位用GNSSアンテナ

QZシリーズ (受信チップなし)

QZシリーズ


従来のGPS衛星に加え、GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSS等 各国の衛星に対応した小型高精度マルチGNSSアンテナ QZSS(準天頂衛星)より配信のL6信号にも対応



f タイプ QZG12fQ (L1、2対応) QZG1256fQ (L1、2、5、6対応)

gタイプ GZG1256g0 (L1、2、5、6対応)







サイズ	Φ160.0mm×60.0mm
質 量	≤ 500g
接栓	TNC femaie
マウント	1/4-20 UNC-2B

RJシリーズ、QZシリーズの製品ラインナップ、対応しているの衛星の種類、 詳細な仕様はこちらのQRコードで確認できます。



◆性能改善のため、予告無く仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。



小峰無線電機株式会社



〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5F 【TEL】 (044)844-5522 / 【FAX】 (044)822-7224 【Email】info@kominemusen.co.jp 【HP】 http://www.kominemusen.co.jp