

近日発売開始予定

RJX5-PoE



PoE対応 QZSS受信チップ内蔵型3周波GNSSユニット

特徴	<ul style="list-style-type: none"> 3周波対応GNSSアンテナを内蔵。 SBAS測位、RTK測位が可能。 日本国内で設計・生産しており、日本の電波利用状況を考慮した設計を実施。 内蔵SDカード(MicroSD 32GB)にデータ保存可能。 (データの取り出しが専用ツール※1から可能) ※1:Rxtools(SEPTENTRIO社) イーサネットによる接続
対応信号	GPS(L1/L2/L5) QZSS(L1/L2/L5) Galileo(E1,E5) GLONASS(L1/L2/L5) BeiDou(B1/B2) IRNSS(L5) SBAS(L1/L5)
アンテナサイズ	Φ 140.0mm × 72.5mm
アンテナ質量	450g以下
接続/給電	RJ45ソケットより接続及び給電
防水性能	IPX7準拠 (コネクタ部については勘合時防水)
機器取付	5/8-11 UNC-2B
RoHS	RoHS10

Model	GNSS Signal																	
	GPS/QZSS			QZSS	GLONASS			Galileo				BeiDou				IRNSS	SBAS	
	L1	L2	L5	L6	L1	L2	L3	E1	E5a	E5b	E6	B1	B2a	B2I	B3	L5	L1	L5
RJF9P2	○	○			○	○		○		○		○	○		○		○	
RJX5	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○
RJFD9-L6	○	○		○	○	○		○		○		○		○		○	○	
RJCLAS-L6	○	○		○	○	○		○		○		○		○		○	○	
RJX5-PoE	○	○	○		○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○

GNSS ANTENNA LINEUP

Model	GNSS Signal																	
	GPS/QZSS			QZSS	GLONASS			Galileo				BeiDou				IRNSS	SBAS	
	L1	L2	L5	L6	L1	L2	L3	E1	E5a	E5b	E6	B1	B2a	B2I	B3	L5	L1	L5
QZG1aD	○				○			○		○		○		○			○	
QZG12aQ	○	○			○	○		○		○		○		○			○	
QZG12fQ	○	○			○	○		○		○		○		○			○	
QZG1256fQ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QZG1256gO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Datasheet

Signal			Figure	
Band	GPS	L1C/A,L1P/L2C,L2P,L5		
	QZSS	L1C/A,L1C/B,L2C,L5		
	Galileo	E1B/C,E5B,E5a,E5		
	GLONASS	L1CA,L2CA,L2P,L3		
	BeiDou	B1I,B2I,B3,B1C,B2a,B2b		
	SBAS	Egnos,WAAS,GAGAN,MSAS,CDCM(L1,L5)		
Performance				
Protocols		NMEA available		
PoE	MAX Power	3W		
	PoE	IEEE 802.3 af/at		
	Voltage	Power Supply 48V~57V		
Antenna Gain		≤ 4.0 dBic		
Axial Ratio (@zenith)		≤ 2.0 dB		
LNA Gain		≤ 35 dB typical		
Noise Figure		≤ 2.0 dB typical		
Mechanical				
Dimensions		$\phi 140.0\text{mm} \times 72.5\text{mm}$		
Connector		RJ45 Socket M12		
Weight		$\leq 450\text{g}$		
Mounting		5/8-11UNC-2B		
Environmental				
Temperature		$-20\sim+70^\circ\text{C}$		
Vibration		3 axis, sweep=15min 10 to 200Hz sweep:3G		
Shock		Vertical axis:50G, other axes:30G		
Waterproofing		JIS C 0920 IP67		
Salt Fog		MIL-STD-810F Section 509.4		

本製品の仕様は予告なく変更となる可能性がございます。
予めご了承ください。本製品は本体機器のみとなります。
解析ソフト等は付属しませんので、別途ご用意ください。



小峰無線電機株式会社

〔高津事業所〕

〒213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7第一鈴勝ビル5階

TEL 044-844-5522 (代表)

FAX 044-822-7224

E-Mail info@kominemusen.co.jp

〔本社工場〕

〒213-0032

神奈川県川崎市高津区久地251番地

TEL 044-844-5521 (代表)

FAX 044-712-3939

