

F30DC13-01(B/W)製品仕様

製品型番	F30DC13-01(B/W)
有効画素数	約 1300 万画素
撮像素子	1/3.2インチCMOS
レンズ	F/3.3～F/5.8, f=5.0～15.0
焦点距離（35mm換算）	38～114mm
記録メディア	SDカード（SD/SDHC/SDXC 最大256GBまで対応 / Class10以上推奨）※SDカードは別売りです。
記録方式	静止画保存形式：JPEG / 動画保存形式：MP4、音声AAC
記録画素数	写真：12M / 8M / 5M / 3M
ISO感度	オート、100、200、400、800、1600
露出補正	±3EV 1EVステップ
シャッタースピード範囲	オートのみ
フォーカス	オートフォーカス（シャッターボタン半押しで作動）
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯
セルフタイマー	オフ / 2秒 / 5秒 / 10秒
フラッシュ	オフ / オン / オート
内蔵ライト	LED
手振れ補正	電子手振れ補正
ズーム機能	光学3倍～デジタル含め8倍
撮影範囲	約50cm ～ ∞
撮影モード	マクロモード、カラーフィルター
撮影機能	写真：セルフタイマー、カラーフィルター / 動画：カラーフィルター
WEBカメラ機能	搭載 約 200万画素(FHD相当)
SDカードリーダー機能	搭載
液晶モニター	2.8インチ IPS液晶 / 640×480
マイク	搭載(モノラル)
スピーカー	搭載(モノラル)
自動パワーオフ機能	オフ / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分
電源	リチウムイオン充電電池 3.8V 1000mAh
インターフェース	USB-C (USB2.0)
充電仕様	電圧：5V 最大電流：約800mA
充電時間	約1時間30分
動画連続撮影時間	約80分 ※電源ON状態での待機時間で変動します
電源ON状態での待機時間	約1時間20分 ※ズームやピント合わせの回数分、待機時間は変動します。
三脚取り付け穴	1/4インチネジ
サイズ（W×H×D）	約97×59×23.5～35mm（突起含む）
重量	本体：約111g（付属品、バッテリーを含まず）、バッテリー：約19g
同梱品	カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器（Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上のもの）もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。
対応OS	Windows 11