

【ネットワークカメラの仕様】

品番	LS-C3863-FPNB	LS-C3862-FPNB
製品タイプ	フルHD屋外ズーム	フルHD屋外ズーム
タイプ	屋外、防塵防水(IP67)	屋外、防塵防水(IP67)
画像センサ	1/1.8インチ、200万画素 SONY Exmor CMOS	1/1.8インチ、200万画素 SONY Exmor CMOS
画像コーデック	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
ビデオ帯域	16Kbps～16Mbps(CBR/VBR)	16Kbps～16Mbps(CBR/VBR)
解像度	1920×1080, 1280×720等	1920×1080, 1280×720等
Ultra-WDR	O(120dB)	O(120dB)
音声コーデック	無し	G.711/AAC(Two-way)
レンズ	ズーム3.6～10.5mm@F1.2	ズーム3.6～10.5mm@F1.2
フレームレート	Max30fps(1080p)	Max30fps(1080p)
赤外線照明IR	25m	25m
最低照度	Color:0.002Lux B/W:0Lux(IP ON)	Color:0.002Lux B/W:0Lux(IP ON)
SDスロット	無し	MicroSD/SDHC
規格	ONVIF ProfileS/ /PSIA	ONVIF ProfileS/ /PSIA
電源	PoE	PoE/DC12V
外形、重量	Φ70×236mm、820g	Φ107×266mm、1080g