

4K 15.6インチ高解像度液晶モニター

4K



4Kカメラを接続し撮影時のピント合わせに最適 HDCP2.2対応で4K放送表示対応 省スペースサイネージモニターとしても便利

用途

●4K撮影現場のピント確認用に

15.6インチの大画面で高精細に映像を確認できるから、4Kロケ・撮影現場でピントを確認するモニターとして最適です。

●4K放送の表示に

4K放送の視聴に必要な最新の著作権保護技術HDCP2.2に対応。4Kチューナーを接続して、4K放送をそのまま表示することができます。

●CADや写真編集に

図面や地図などのデータを高精細に表示・閲覧することが可能。フルHDの4倍の解像度だからマップや図面などを広く表示し、活用することができます。また、写真や動画の編集も、作業エリアをひろく使えるので、快適に行なえます。

●美術館などでの利用

美術館や博物館など省スペースで、展示品などの映像を高精細に表示することができます。

●サイネージ用として

スペースの都合で大型の4Kモニターを設置できない、店頭の棚、カウンターなどに、4Kメディアプレーヤーと設置することで省スペースの4Kサイネージシステムを構築できます。

●医療関係、病院での利用

電子カルテや、医療向けの画像表示ビューワーとして、患者さんへの手術や症状の説明の際に便利です。

バッテリー動作可能

別売のVESA Vマウントプレートを本体背面に装着することで、本機をVマウントバッテリーにて動作させることが可能。電源が用意できない撮影現場や、イベント会場でも持ち運んで使用できます。

※参考値：バッテリーIDX CUE-D75 約6時間(4k 30fps、バックライト80%、音声なし)



製品仕様

パネル	パネル方式	国内メーカー製 IGZO IPS 液晶パネル	
	画面サイズ	15.6型ワイド	
	解像度	3840×2160ピクセル	
	アスペクト比	16:9	
	バックライト	LED	
	最大表示色	1670万色	
	視野角	176 / 176 (上下/左右)	
	輝度	330cd / m ²	
	ピクセル密度	282dpi	
	コントラスト	1000:1	
	応答速度	25ms (黒→白→黒)	
	画質	色温度	6500K/9300K/任意RGB成分値設定
		色設定	ブライトネス/コントラスト/ヒュー/シャープネス
アスペクト比		Full / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1	
ガンマモード		1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4	
映像音声入力	HDMI 2.0 × 1		
音声出力	スピーカー-2.5W×2 + 3.5mm ステレオミニ イヤホンジャック		
著作権保護	HDCP 2.2		

入力対応解像度	・NTSC	480 60p、720 60p、1080 24/30p、1080 60i/p 3840×2160 23.98/24p、3840×2160 29.97/30p 3840×2160 59.94/60p
	・PAL	576 50i/p、720 50p、1080 25p、1080 50i/p 3840×2160 25p、3840×2160 50p
	チルト	前0度、後15度
電源	DC12V ACアダプタ + バッテリー用DC12V入力	
消費電力	約10W	
外形寸法	378(幅)×280(高さ)×32(奥行)mm ※スタンドありの奥行は140mm	
質量	約1.3kg、約1kg(スタンドなし)	
環境条件	動作温度	5~35℃
	動作湿度	20~80% 結露なきこと
金具取付	VESA 100×100mm	

- 付属品 本体 ACアダプター 取扱説明書 保証書
- JAN / 型番 4515692003087 / SK-4KM156